

ZBIORNIK WYCIĄGANY Z WYTRZYMAŁY TRAWNY 1000 g/m²

WYKONANIE ZBIORNIKA WYCIĄGANEGO
Zbiornik wykonany z wytrzymałego materiału (1000 g/m²) w kolorze szarym. Wymiary: 150 x 100 x 100 cm. Waga: 10 kg. Wymiary opakowania: 150 x 100 x 100 cm. Waga opakowania: 10 kg. Wymiary opakowania: 150 x 100 x 100 cm. Waga opakowania: 10 kg.

LICZBA
LUCIA
MONTAŻU



POJEMNOŚĆ
2500 dm³



ZBIORNIK
Z FUNKCJĄ
FLAKIDARĄ



FLAKIDAR
ZBIORNIK
ZBIORNIK

SOLIDNY KOŁODZĄDZYSTY STYL
Solidny kołodządzysty styl, wykonany z wytrzymałego materiału (1000 g/m²).

DOSTĘPNE WARIANTY KOLORYSTYCZNE:

Waga opakowania (zbiornik)	10 kg
Waga opakowania (zbiornik + opakowanie)	10 kg
Wymiary opakowania (zbiornik)	150 x 100 x 100 cm
Wymiary opakowania (zbiornik + opakowanie)	150 x 100 x 100 cm
Wymiary opakowania (zbiornik + opakowanie)	150 x 100 x 100 cm
Wymiary opakowania (zbiornik + opakowanie)	150 x 100 x 100 cm
Wymiary opakowania (zbiornik + opakowanie)	150 x 100 x 100 cm



PRACUJĄCE ZAMKNIĘTE TORBY NA KIEP

ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

Przenośny zbiornik na wodę o pojemności 2500 dm³ służy do magazynowania wody. Może być wykorzystany w systemach zaopatrzenia wodnego podczas działań ratowniczych i gaśniczych. Zbiornik wyposażony jest w rękaw spustowy do usuwania wody.

W skład zestawu wchodzi:

rozkładany stelaż wykonany ze stali ocynkowanej galwanicznie
zbiornik wykonany z tkaniny powlekanej PVC,
plandeka na zbiornik wykonana z tkaniny powlekanej PVC,
torba transportowa wykonana z wytrzymałego materiału.

MATERIAŁ ZBIORNIKA (PLAWIL PVC) SPEŁNIA WYMAGANIA:

a) w odniesieniu do pozycji 51/52 Rozporządzenia (WE) nr 552/2009 zmieniającego załącznik XVII Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 (poprzednio zastrzeżonego Dyrektywą 2005/84/WE) w zakresie zawartości ftalanów (DBP, BBP, DEHP, DINP, DNOP, DIDP),

b) Dyrektywy RoHS 2011/65/WE Załącznik II, stanowiącej przekształcenie Dyrektywy 2002/95/WE, w zakresie zawartości kadmu (Cd), ołowiu (Pb), rtęci (Hg), sześciowartościowego chromu (CrVI), polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowanych eterów fenylowych (PBDE).

Badania wykonane przez SGS-CSTC Standard Technical Service Co., Ltd.

ZDJĘCIA



