



Rękawice MaxiCut® Oil 44 - 504 120 par | Rękawice ochronne przed przecięciem i powłokami

Cena brutto: 6155.20 PLN

Cena netto: 5004.23 PLN

Stawka VAT: 23%

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/rekawice-maxicut-oil-44-504-120-par-rekawice-olejoodporne-z-maksymalna-ochrona-przed-przecieciem-i-powloka/>

Rękawice MaxiCut® Oil 44 - 504 120 par | Rękawice ochronne przed przecięciem i pełną powłoką

Rękawice MaxiCut® Oil to specjalistyczne rękawice ochronne stworzone do pracy w warunkach z olejem, gdzie kluczem jest odporność na przecięcie (poziom F naryżnięcie) bariera dla ciepła, wyposażone w połączenie, w podwójną powłokę i włókna ochronne CUTtec, zapewniają bezpieczeństwo i komfort podczas najbardziej wymagających zadań. W zestawie 120 par - idealne dla przemysłu ciężkiego, mechaniki i energetyki.

Główne cechy:

- Odporność na przecięcia pow. EN 388:2016 (dzięki wyższemu zastosowaniu zaawansowanej przędzy CUTtec®).

-

Pełna, podwójna powłoka nitrydowa (chroniąca przed c h[®])
olejami, smarami i wilgocią.

- Wyjątkowa przyczepność w Orodzie zapewniona przez chropowatą powierzchnię chwytającą.
- Ochrona dłoni, grzbietu dzięki pełnemu pokryciu rękawicy aż po mankiety.
- Ergonomiczna technologia ERGOtech[®] zmniejsza zmęczenie dłoni nawet przy długotrwałej pracy.
- Komfort noszenia pełnej powłoki, zachowana została elastyczność i wygoda użytkowania.

Zastosowanie :

- Przemysł ciężki i petrochemiczny

- Obsługa ostrych, zaolejonych elementów
 - Prace konserwacyjne i montażowe w warunkach mokrych
 - Mechanika i utrzymanie ruchu
 - Przemysł energetyczny i maszynowy
-

Z e s t a w z a w i e r a :

- 120 par rękawic MaxiCut® Oil™ 44-504
 - Dostępne rozmiary: od 7 (S) do 11 (XXL)
-

D l a c z e g o w a r t o ?

MaxiCut® Oil to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy potrzebują maksymalnej ochrony przed przecięciem ostrych narzędzi. Dzięki kontaktom zastosowaniu nowoczesnych technologii ochronnych i powłokowych, te rękawice gwarantują bezpieczeństwo, komfort i trwałość w najbardziej wymagających warunkach pracy.

