



## **RĘKAWICE TECHNICZNE SEIZ S-RESCUE**

**221,90 zł brutto 180,41 zł - netto**

**Rękawice do ratownictwa technicznego Seiz S-Rescue** przeznaczone dla ratowników, które gwarantują najwyższe parametry ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, spełniając wymagania normy EN 388:2016 **4X43 C**. Rękawice te zapewniają również ochronę przed gorącymi elementami, co potwierdzono badaniem na zgodność z normą EN 407 „Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)”. Spełnienie obu tych parametrów tj. ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi jak i gorącem jest wyjątkiem wśród rękawic przeznaczonych do zastosowań w ratownictwie technicznym.

**Categories:** [Rękawice](#), [Rękawice Techniczne](#), [UMUNDUROWANIE](#)

## **ZDJĘCIA**



## OPIS PRODUKTU

Rękawice w części grzbietowej **wykonane zostały z jaskrawej mieszanki elastanu i poliamidu**, tak aby dłonie pracujących, najczęściej w trudnych warunkach, ratowników **były zawsze dobrze widoczne**. Dla ochrony kostek dłoni zastosowano **rozbudowany system ochronny** z wypełnieniem z pianki. Dodatkowo ochronniki kostek zostały dodatkowo przeszyte odbłaskową nicią zwiększającą widoczność rękawic w nocy.

**Część chwytną stanowi** wytrzymała mieszanka elastanu wraz z poliamidem wzmocnionym włóknem **KEVLARu**. Dla poprawy chwytności, szczególnie mokrych i zaolejonych elementów, wnętrze dłoni wraz z końcówkami palców została **pokryta dodatkowymi wstawkami ze sztucznej skóry napylonej włóknami z PCV**. Dodatkową funkcją wstawek jest **wzmocnienie miejsc** najbardziej podatnych na uszkodzenia.

Ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi zapewnia **podszewka antyprzebieciowa** wykonana z mieszanki KEVLAR'u oraz włókien szklanych. Dzięki takiemu połączeniu materiałów osiągnięto **bardzo wysokie parametry odporności rękawic na zagrożenia mechaniczne**, które zgodnie z normą **EN 388:2016 wynoszą 4X43 C**. Dodatkowo rękawice poddano badaniu na odporność na przecięcia zgodnie z normą **ISO 13997**, gdzie osiągnęły **piąty poziom odporności, oznaczony jako „C”, w sześciostopniowej skali**. Ponieważ Seiz S-Rescue przeznaczone są do zastosowań w ratownictwie, gdzie **wymagane jest aby rękawice zapewniały dobre czucie i wysoką zręczność**, zostały one poddane badaniu zgodnie z normą **EN 420**, gdzie oceniono ich **wysoką sprawność manualną i czucie**, która wynosi **5 w 5 stopniowej skali**.

Rękawice posiadają **mankiet z wszytym na nadgarstku ściągaczem**, który **zapewnia dobre przyleganie rękawic do dłoni oraz zabezpiecza przed dostawaniem się do wnętrza stałych zanieczyszczeń** jak np. drobin szkła czy żwiru. **Dla łatwego transportu**, rękawice zostały wyposażone w **specjalne oczko** wszyte wewnątrz.

**DOSTĘPNE ROZMIARY: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12**

## ZDJĘCIA



