



OŚWIETLENIE RLS 2000

6507,93 zł brutto 5291,00 zł - netto

System oświetlenia RLS 2000 - doskonałe oświetlenie miejsca akcji 360°.

Categories: [Najświetnice](#), [Oświetlenie](#)

ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

Opis

Nowa, całkowicie „elastyczna” głowica oświetleniowa LED systemu RLS2000 jest kolejną z funkcjonalnych zalet tego popularnego systemu oświetleniowego. Nieograniczone możliwości z użyciem wielofunkcyjnej głowicy oświetleniowej poruszającej się w każdym kierunku: od mocnego oświetlenia punkowego do działającego poszukiwawczo – ratowniczych, a także 360° szeroko strumieniowego oświetlenia pola pracy. Możliwe jest także połączenie obu trybów pracy.

Zalety masztu RLS2000, czyniące go idealnym oświetleniem roboczym w każdych warunkach operacyjnych:

- **3 ruchome panele oświetleniowe LED:** Zapewniają oświetlenie w zakresie 360° oraz różnorodne możliwości zastosowań podczas akcji. Kąt pochylenia każdego panelu może zostać dostosowany indywidualnie do żądanej pozycji
- **Zmienny strumień świetlny:** Moc światła dostosowana do odpowiedniej sytuacji – od wąskiego oświetlenia punktowego o dalekim zasięgu, do reflektora szeroko strumieniowego
- **Funkcja natężenia oświetlenia:** Oświetlenie robocze może być dostosowane do potrzeb i regulowane na 6 różnych poziomach jasności
- **Wysokowydajna technologia LED:** Maksymalna wydajność dla najlepszej mocy oświetlenia
- **Błyskowe oświetlenie ostrzegawcze:** Maszt oświetleniowy RLS2000 jest wyposażony w lampę błyskową o pięciu (5) różnych kolorach (czerwony, zielony, żółty, niebieski i biały)

Dane techniczne

Akumulator

- ładowarka 12/24 V (w zestawie) lub 230 V (opcja)
- akumulator żelowy 12 V, 22 Ah

Wydajność

- ok. 3 godzin czasu pracy przy 100% mocy wszystkich paneli i 10 h przy wydajności 25%
- 1 panel świeci natężeniem identycznym jak cały maszt RLS1000
- temperatura barwowa: 6,500 K (zbliżone do światła dziennego)
- poziomy jasności regulowane co 10%
- możliwość pracy z mocą 150% przez 10 minut
- moc strumienia świetlnego przy wydajności 100% - ok. 8,500 lumen
- moc strumienia świetlnego przy wydajności 150% - ok. 12,500 lumen
- Klasa ochrony: IP 54

Zintegrowane akcesoria

- Dwie (2) zintegrowane podpory stabilizujące zapewniają stabilizację w nierównym terenie
- Cztery (4) szybkozłączne słupki do regulacji wysokości głowicy oświetleniowej (do 1,80 m)
- W zestawie kabel zasilający ok. 2 m 12/24 V z wtyczką gniazda zapalniczkowego samochodowej

Wymiary 390 x 195 x 255 mm

Masa ok. 12,4 kg


ZDJĘCIA



Oświetlenie 360°



Oświetlenie ukierunkowane



Oświetlenie 360° skierowane w dół

