


**SORBENT TOPSERW, UNIWERSALNY TRACKMAT, HW  
MATA (ROLKA) 1,60\*30 M, 205 L (1), 3\*WARSTWA,  
NIEPRZEPUSZCZAJĄCA, HEXADYN SMF**

**2263,20 zł brutto 1840,00 zł - netto**  
Categories: [Sorbenty](#), [Zestawy Sorbentów](#)



## OPIS PRODUKTU

**Sorbent uniwersalny** Truckmat polipropylenowy (szary) w postaci rolki. Pochłania wodę, oleje, płyny przemysłowe, produkty ropopochodne i nieagresywne chemikalia.

### CECHY:

- Wykonana z trzech warstw (spodnia warstwa nieprzepuszczająca, antypoślizgowa, wierzchnia warstwa ekstra wzmocniona, warstwa wewnętrzna robocza) o wysokiej gęstości (Heavy Weight)
- Przeznaczony do miejsc o wysokim natężeniu ruchu oraz przejść, które zawsze muszą być suche, czyste i niezagrażone poślizgnięciem
- Stosowany wewnątrz pomieszczeń do zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych, zatrzymywania wycieków spod maszyn, nieszczelnych pojemników i przewodów hydraulicznych oraz rozlewów zagrażających bezpieczeństwu na stanowiskach roboczych
- Antypoślizgowa, nieprzepuszczalna warstwa folii zapewnia doskonałą przyczepność maty do podłoża oraz chroni przed jego zanieczyszczeniem przez przeciekające płyny (dla uzyskania najlepszego rezultatu należy przed użyciem oczyścić podłogę)
- Sprasowane włókna polipropylenowe o strukturze plastra miodu, zapewniają odporność maty na ścieranie
- Typ HexaDyn SMF Trackmat
- Absorpcja wg metody EDANA - 205 l, wg metody ASTM - 231 l

### Parametry techniczne:

Typ produktu: Rolka

Rodzaj sorbentu: Uniwersalny



Wchłaniane substancje: Woda, płyny przemysłowe, chemikalia, oleje, produkty ropopochodne

Absorpcja: 205 l/op

Absorpcja wody: Tak

Waga: 21,9 kg/op

Atest: PZH

Marka: Topserw

Ilość: 1 szt/op

Gęstość: Heavy Weight (HW)

Perforacja: Nie

Ilość warstw: 3 szt

Rodzaj warstw: Nieprzepuszczająca, niegładzona, wzmocniona

Szerokość (S): 160 cm

Długość (D): 3000 cm