



Szafka termiczna na butelki z płukanką do oczu Ceder

Cena brutto: 2018.50 PLN

Cena netto: 1641.06 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/szafka-termiczna-na-butelki-z-plukanka-do-oczu-cederroth-ref-790400/>



Szafka termiczna na butelki z płukanką do oczu Cederroth REF 790400. Szafka przeznaczona jest do przechowywania dwóch butelek z płukanką do oczu Cederroth REF 7252 w stabilnym termicznie miejscu. Szafka utrzymuje temperaturę roztworu na poziomie +20°C przy temperaturze otoczenia wynoszącej nawet do -20°C. Szafkę wyprodukowano z ciepłochronnego oraz odpornego na uderzenia i działanie substancji chemicznych spienionego polipropylenu, wyposażając ją w aluminiową grzałkę z termostatem.

Cechy produktu:

- działa automatycznie zarówno przy 12V, jak i 24V bez dodatkowego wyposażenia,

- wykrywa automatycznie doprowadzone napięcie i przełącza się pomiędzy trybem działania na 12 V DC a 24 V DC,
- podłączenie przez wtyczkę do gniazd zapalniczek w samochodach osobowych i ciężarowych,
- przy napięciu 230 V wymagany jest transformator,
- grzałka podgrzewa wnętrze szafki w pojazdach z wyłączonym silnikiem, dlatego do prawidłowego działania wymagane jest, aby gniazdo elektryczne pojazdu wciąż dostarczało prąd,
- posiada kontrolę napięcia- diody świecące wskazują na doprowadzone zasilanie 12 V, 24 v i zbyt niskie napięcie,
- przetestowana pod kątem bezpieczeństwa energetycznego i oznaczona znakiem CE,
- doskonala do stanowisk pracy w ujemnych temperaturach.

Zestaw zawiera:

- 1 szt.- szafka termiczna,
- 1 szt.- przewód 2 metry z wtykiem do gniazd zapalniczki 12 V/24 V. Po zdjęciu czerwonej przejściówki (mocowanie bagnetowe) wtyk pasuje także do 12 mm gniazd 12 V/24 V,
- instrukcja zawieszenia szafki.

Parametry techniczne:

- wymiary: 28 cm x 32 cm x 13 cm,
- szafka wykonana z spienionego polipropylenu (EPP),
- odporna na uderzenia i kontakt z chemikaliami. Wytrzymuje temperatury do 130 C,
- grzałka: aluminiowy profil z komponentami sterowania zamontowanymi na płycie obwodu drukowanego,
- produkt posiada certyfikat zgodnie z normami: EMC EN 61000-6-3:2001, EN 55022 klasa B, EN 61000-6-2:2001, EN 61000-4-2,-3, ISO/TR 7637-1-2 impuls 5.

