

## TM12-2 HEXAPOD - URZĄDZENIE KOTWICZĄCE "HEXAPOD" STATYW

4180,00 zł brutto 3398,37 zł - netto  
Categories: [Statywy i trójnogi bezpieczeństwa](#)



### ZDJĘCIA



### OPIS PRODUKTU

#### Specyfikacja techniczna :

##### Statyw

- Wysokość: 139-221 cm
- Średnica otworu pod statywem 150-223 cm
- Rozstaw nóg 464-537 cm
- Waga statywu: 86 kg
- Wymiary transportowe: 251x36x31 mm
- Max. waga podnoszonego lub opuszczanego ładunku 1000 kg
- Max. liczba użytkowników przy podnoszeniu i opuszczaniu 2

##### Nogi

**Materiał:** aluminium

**Głowica:**

**Materiał :** stal nierdzewna

Liczba punktów kotwiczenia:

2

**Stopki**

**Materiał:** stal ocynkowana

**Łańcuch**

**Materiał:** stal ocynkowana

**TM 12-2 HEXAPOD** to urządzenie towarowo-osobowe wyposażone w 2 ruchome oraz 6 stałych punktów kotwiczenia. Zestaw TM 12-2 HEXAPOD służy do ochrony pracowników pracujących w studzienkach kanalizacyjnych, zbiornikach wodnych, studniach, silosach itp. podczas podnoszenia ładunków. W celu zapewnienia ochrony osobistej urządzenie musi być stosowane w połączeniu ze sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości. Hexapod TM 12-2 przeznaczony jest do współpracy z towarowymi wciągarkami serii RUP (o dopuszczalnym obciążeniu roboczym do 1000kg) oraz z wciągarkami ratowniczymi serii RUP (o dopuszczalnym obciążeniu roboczym do 200kg) oraz urządzeniem CRW300.

**ZDJĘCIA**

