



TM16 - Kompaktowy aluminiowy statyw bezpieczeństwa n

Cena brutto: 7900.00 PLN

Cena netto: 6422.76 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/tm16-kompaktowy-aluminiowy-statyw-bezpieczenstwa-na-przyssawkach/>



Specyfikacja techniczna :

Statyw

- Wysokość: 166 cm
- Średnica otworu pod statywem 140-213 cm
- Waga statywu: 16.5 kg
- Wymiary transportowe: 330 x 290 x 1170 mm
- Max. waga podnoszonego lub opuszczanego ładunku 500 kg
- Max. liczba użytkowników przy podnoszeniu i opuszczaniu : 3

Nogi

Materiał

aluminium

Wykończenie lakier proszkowy

Długość 1170 cm

Głowica

Materiał stop aluminium

Wykończenie lakier proszkowy

Liczba punktów kotwienia :

Rolki: ✓

Liczba rolek : 3

Stopki

Materiał stal nierdzewna

Łącznik

Materiał stal ocynkowana

Kompaktowy aluminiowy statyw bezpunktowyTM 16
zgodny z normą EN795/B oraz z dokumentem TS16415/B i może być stosowany jako składnik
sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości.





S t a t y w T M 1 6 zapewnia zabezpieczenie dla maksymalnie 3 osób jednocześnie. S t a t y w T M 1 6 składa się z aluminiowej głowicy malowanej proszkowo, wyposażonej w 3 łożyskowane, poliamidowe rolki do prowadzenia liny roboczej urządzeń ewakuacyjnych serii RUP oraz CRW. Głowica wyposażona jest również w 3 punkty kotwiczące znajdujące się na bocznych ściankach głowicy. Każdy z tych punktów może służyć jako punkt kotwiczący dla sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości. Jeden punkt przeznaczony jest dla maksymalnie jednego użytkownika jednocześnie. Wymienione wcześniej urządzenia ewakuacyjne mogą być mocowane do każdej z trzech aluminiowych, teleskopowych nóg przy pomocy uniwersalnego uchwytu UTB (AT017-300-000). Każdą z nóg można ustawić i zablokować w jednej z trzech pozycji względem głowicy. Koniec każdej nogi przystosowany jest do montażu specjalnej stopki obrotowo-wahliwej z przyssawką. Przyssawka umożliwia instalację statywu na nieregularnych powierzchniach (np na zbiornikach ciśnieniowych wykonanych ze stali nierdzewnej). Możliwe jest również zamontowanie klasycznej stopki z tworzywa sztucznego z podkładką gumową (dodatkowe stopki muszą zostać zamówione oddzielnie). Noga wewnętrzna blokowana jest w nodze zewnętrznej przy pomocy automatycznego sworznia z płetwami blokującymi, które zwalniane są przy pomocy przycisku w uchwycie sworznia.

K O M P L E T N Y Z E S T A W S T A T Y W U T M 1 6 Z A W I E R A :

- a) S t a t y w T M 1 6 - 1 szt. (każda noga zawiera moduł obrotowo-wahliwy z przyssawką nr ref.: AT017-130)
- b) SPC002-000-000 łącznik do rur z pokrętkiem polimerowym - 6 szt.
- c) AT017-113 - 1-metrowy profil wzmacniający - 3 szt.
- d) AT017-470 - stopka uniwersalna TM15/TM16 - 3 szt.

