




TM16 - KOMPAKTOWY ALUMINIOWY STATYW BEZPIECZEŃSTWA NA PRZYSSAWKACH

7900,00 zł brutto 6422,76 zł - netto

Categories: [Statywy i trójnogi bezpieczeństwa](#)

ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

Specyfikacja techniczna :

Statyw

- Wysokość: 166 cm
- Średnica otworu pod statywem 140-213 cm
- Waga statywu: 16.5 kg
- Wymiary transportowe: 330 x 290 x 1170 mm
- Max. waga podnieszonego lub opuszczanego ładunku 500 kg
- Max. liczba użytkowników przy podnoszeniu i opuszczaniu : 3

Nogi

Materiał:

aluminium

Wykończenie: lakier proszkowy

Długość : 110 cm

Głowica

Materiał : stop aluminium

Wykończenie : lakier proszkowy

Liczba punktów kotwiczenia : 3

Rolki: ✓

Liczba rolek : 3

Stopki

Materiał: stal nierdzewna

Łańcuch

Materiał: stal ocynkowana

Kompaktowy aluminiowy statyw bezpieczeństwa TM16 stanowi punkt kotwiczący zgodny z normą EN795/B oraz z dokumentem TS16415/B i może być stosowany jako składnik sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości.

Statyw TM16 zapewnia zabezpieczenie dla maksymalnie 3 osób jednocześnie. **Statyw TM16** składa się z aluminiowej głowicy malowanej proszkowo, wyposażonej w 3 łożyskowane, poliamidowe rolki do prowadzenia liny roboczej urządzeń ewakuacyjnych serii RUP oraz CRW. Głowica wyposażona jest również w 3 punkty kotwiczące znajdujące się na bocznych ściankach głowicy. Każdy z tych punktów może służyć jako punkt kotwiczący dla sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości. Jeden punkt przeznaczony jest dla maksymalnie jednego użytkownika jednocześnie. Wymienione wcześniej urządzenia ewakuacyjne mogą być mocowane do każdej z trzech aluminiowych, teleskopowych nóg przy pomocy uniwersalnego uchwyty UTB (AT017-300-000). Każdą z nóg można ustawić i zablokować w jednej z trzech pozycji względem głowicy. Koniec każdej nogi przystosowany jest do montażu specjalnej stopki obrotowo-wahliwej z przyssawką. Przyssawka umożliwia instalację statywu na nieregularnych powierzchniach (np na zbiornikach ciśnieniowych wykonanych ze stali nierdzewnej). Możliwe jest również zamontowanie klasycznej stopki z tworzywa sztucznego z podkładką gumową (dodatkowe stopki muszą zostać zamówione oddzielnie). Noga wewnętrzna blokowana jest w nodze zewnętrznej przy pomocy automatycznego sworznia z płetwami blokującymi, które zwalniane są przy pomocy przycisku w uchwycie sworznia.

KOMPLETNY ZESTAW STATYWU TM16 ZAWIERA:

- a) **Statyw TM16** - 1 szt. (każda noga zawiera moduł obrotowo-wahliwy z przyssawką nr ref.: AT017-130)
- b) SPC002-000-000 łącznik do rur z pokrętkiem polimerowym - 6 szt.
- c) AT017-113 - 1-metrowy profil wzmacniający - 3 szt.

d) AT017-470 - stopka uniwersalna TM15/TM16 - 3 szt.

ZDJĘCIA

