



**TM9-N - Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa**

**Cena brutto: 2310.00 PLN**

Cena netto: 1878.05 PLN

**Stawka VAT: 23%**

**Link do produktu:** <https://centrumstrazaka.pl/produkt/tm9-n-lekki-aluminiowy-statyw-bezpieczenstwa/>



## **Specyfikacja techniczna :**

### **Statyw**

- Wysokość: 197-313 cm
- Średnica otworu pod statywem 149 cm
- Rozstaw nóg 128 cm
- Wymiary transportowe: 1760 x 260 x 230 mm
- Waga z statywu 15,45 kg
- Max. waga podnoszonego lub opuszczanego ładunku 500 kg
- Max. liczba użytkowników przy podnoszeniu i opuszczaniu : 3

### **Nogi**

#### **Materiał:**

aluminium

**Wykończenie:** anodowanie

### **Głowica**

**Materiał :** stal

**Wykończenie :** lakier proszkowy

**Liczba punktów kotwiczenia :** 3

### **Stopki**

**Materiał:** tworzywo sztuczne z włóknem węglowym

### **Łańcuch**

**Materiał:** stal ocynkowana

Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa **TM9-N** stanowi punkt kotwiczący zgodny z normą EN795/B oraz TS 16415/B i może być stosowany jako składnik sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości.





**Statyw TM9-N** zapewnia zabezpieczenie dla maksymalnie 3 osób jednocześnie. Statyw TM9-N składa się z głowicy stalowej malowanej proszkowo, wyposażonej w 3 łożyskowane, poliamidowe rolki (do prowadzenia liny roboczej urządzeń serii RUP oraz CRW. Głowica wyposażona jest w 3 punkty kotwiczące dla sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości. Każdy z punktów przeznaczony jest dla maksymalnie 1 użytkownika jednocześnie.





