



TM9-N - LEKKI ALUMINIOWY STATYW BEZPIECZEŃSTWA

2310,00 zł brutto 1878,05 zł - netto

Categories: [Statywy i trójnogi bezpieczeństwa](#)

ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

Specyfikacja techniczna :

Statyw

- Wysokość: 197-313 cm
- Średnica otworu pod statywem 149 cm
- Rozstaw nóg 128 cm
- Wymiary transportowe: 1760 x 260 x 230 mm
- Waga z statywu 15,45 kg
- Max. waga podnoszonego lub opuszczanego ładunku 500 kg
- Max. liczba użytkowników przy podnoszeniu i opuszczaniu : 3

Nogi

Materiał:

aluminium

Wykończenie: anodowanie

Głowica

Materiał : stal

Wykończenie : lakier proszkowy

Liczba punktów kotwiczenia : 3

Stopki

Materiał: tworzywo sztuczne z włóknem węglowym

Łańcuch

Materiał: stal ocynkowana

Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa **TM9-N** stanowi punkt kotwiczący zgodny z normą EN795/B oraz TS 16415/B i może być stosowany jako składnik sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości.

Statyw TM9-N zapewnia zabezpieczenie dla maksymalnie 3 osób jednocześnie. Statyw TM9-N składa się z głowicy stalowej malowanej proszkowo, wyposażonej w 3 łożyskowane, poliamidowe rolki (do prowadzenia liny roboczej urządzeń serii RUP oraz CRW). Głowica wyposażona jest w 3 punkty kotwiczące dla sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości. Każdy z punktów przeznaczony jest dla maksymalnie 1 użytkownika jednocześnie.

ZDJĘCIA



