

TU 405 - Duży bloczek z otworem przelotowym i blokadą zakręcaną - niebieski

Cena brutto: 633.45 PLN

Cena netto: 515 PLN

Stawka VAT: 23%

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/tu-405-duzy-bloczek-z-otworem-przelotowym-i-blokada-zakrecana-niebieski/>



Wykonywanie prac na wysokości wymaga stosowania różnych narzędzi i materiałów, często o znacznej masie. Dostarczenie ich na miejsce wykonywania zadania wymaga odpowiedniego sprzętu, który nie tylko usprawni przemieszczanie ładunków, ale też zagwarantuje bezpieczeństwo pracowników. Dlatego ich transport odbywa się za pomocą systemu złożonego z lin oraz urządzenia do podnoszenia i opuszczania. Pomimo ograniczonego kontaktu człowieka z ładunkiem zawsze istnieje ryzyko wypadku i uszkodzenia ciała. Z tego powodu poszczególne elementy takiego systemu powinny być wytrzymałe i spełniać wymagane normy.

Bloczki i wielobloczki do transportu towarów

Protekt zaopatruje firmy w rozwiązania techniczne, które mają poprawić bezpieczeństwo pracy na różnych stanowiskach oraz usprawnić prace ratownicze. W tej grupie produktów znajdują się też urządzenia do opuszczania i podnoszenia materiałów, narzędzi czy sprzętu ratowniczego. Dzięki elementom takim jak bloczki i wielobloczki o różnej budowie i parametrach jest możliwe bezpieczne transportowanie ładunków podczas remontu komina czy ocieplania elewacji wysokiego budynku.

Urządzenia do podnoszenia i opuszczania mają zróżnicowaną konstrukcję, co pozwala dostosować ich wybór do specyfiki miejsca pracy i typu przemieszczanych ładunków. Proponujemy między innymi bloczki o różnej wielkości, z otworem przelotowym i bez niego, z hamulcem automatycznym, z blokadą „Pin lock” i zakręcaną. Asortyment obejmuje też bloczki górne, z hakiem, podwójne, potrójne, mini i kuliste.

Wysoka jakość materiałów i certyfikowane produkty

Urządzenia do opuszczania i podnoszenia ładunków muszą spełniać określone wymagania wytrzymałościowe. Produkty, które oferujemy, są wykonane ze stali nierdzewnej i wyposażone w elementy z kutego aluminium. Parametry bloczków są bardzo zróżnicowane, dlatego można precyzyjnie dobrać dopuszczalne obciążenie robocze czy minimalną siłę zrywającą do warunków pracy. W sprzedaży mamy też bloczki budowlane przeznaczone do ręcznego podnoszenia i opuszczania luźnych ciężarów na linie poliestrowej. Wszystkie produkty z asortymentu spełniają wymagane normy.



Specyfikacja techniczna

Waga:	2,3 kg
Wymiary:	238 x 85 x 115 mm
Kolor:	niebieski
DOR:	20 kN
MBS:	100 kN
SF Współczynnik bezpieczeństwa:	5:1

Dopuszczalna średnica liny roboczej ø:	<30 mm mm
Średnica otworu mocującego ø:	30 mm mm

Materiał

Obudowa:	kute aluminium
Oś główna:	stal nierdzewna
Rolki:	aluminium



Specyfikacja techniczna	
Waga:	2,3 kg
Wymiary:	238 x 85 x 115 mm
Kolor:	niebieski
DOR:	20 kN
MBS:	100 kN
SF Współczynnik bezpieczeństwa:	5:1
Dopuszczalna średnica liny roboczej ø:	<30 mm mm
Średnica otworu mocującego ø:	30 mm mm
Materiał	
Obudowa:	kute aluminium
Oś główna:	stal nierdzewna
Rolki:	aluminium