



URZĄDZENIE MONITORUJĄCE ICU

CENA NA ZAPYTANIE

Czujnik elektroniczny ICU pracuje jako urządzenie zintegrowane z aparatami powietrznymi wyposażonymi w klasyczny układ pneumatyczny: BD88, BD96 oraz AirMaxx. Urządzenie jest montowane na przewodzie wysokiego ciśnienia w miejsce standardowego manometru. Zapewnia stałą kontrolę ciśnienia w butli, poprzez wskazanie analogowe oraz cyfrowe. Oblicza pozostały czas pracy w aparacie powietrznym, na podstawie aktualizowanego co 5 sekund poziomu zużycia powietrza. Wyświetla temperaturę oraz stan baterii. Urządzenie dodatkowo posiada zintegrowany **sygnalizator bezruchu**.

Towar dostępny wyłącznie dla służb finansowanych z budżetu Państwa

Categories: [Urządzenia Ostrzegawcze](#)

ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

- wytrzymała obudowa;
- manometr analogowy i cyfrowy;
- podświetlany wyświetlacz;
- ostrzeżenie akustyczne przy przekroczeniu poziomów ciśnienia: 150 bar, 100 bar i 50 bar;
- dodatkowy alarm wizualny (dioda LED) aktywujący się przy ciśnieniu 60 bar;
- dźwiękowe ostrzeżenie o niskim poziomie baterii;
- wskazanie spadku ciśnienia za pomocą piktogramu na wyświetlaczu;
- możliwość ustawienia indywidualnych progów alarmowych za pomocą oprogramowania;
- przechowywanie danych o 30 godzinach pracy z możliwością przeniesienia na PC;
- źródło zasilania: - bateria 9V;
- wymiary: ok. 145 mm wys. x 70 mm szer. x 50 mm gr;
- waga: ok. 300 g.

Certyfikacja

- Dyrektywa 94/9/EC (ATEX): BAS 99 ATEX 1141;
- Dyrektywa 2004/108/EC (EMV) : EN 61 000-6-2 :2006;
- EN 61 000-6-3 :2007.

ZDJĘCIA

