




URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE DO PRACY W PIONIE I POZIOMIE CR 250HV PROTEKT

971,70 zł - 1071,65 zł

Categories: [Urządzenia samohamowne i samozaciskowe](#)

ZDJĘCIA

Specyfikacja techniczna	
Obudowa	
Materiał:	Kompozyt
Kolor:	Czarny
Waga:	4,9 kg
Mie. wytrzymałość statyczna:	12 600
Lina	
Średnica:	5 mm
Opis:	
Opis:	0 m
Materiał:	stal ocynkowane
Mechanizm	
Materiał:	stal ocynkowane
Załączniki	
Model załączników:	 AZ020481



OPIŠ PRODUKTU

Urządzenie samohamowne CR 250HV do pracy w pionie i poziomie w obudowie z tworzywa sztucznego z rozwijaną liną stalową oraz krętlikiem wmontowanym w obudowę.

Urządzenie posiada dodatkowy system amortyzujący upadek znajdujący się przy zatrzaśniku.

Przeznaczone jest do prac wymagających znacznego przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia.

Brak konieczności stosowania amortyzatora bezpieczeństwa oraz konieczności stosowania dołączanej linki AZ 800 przy pracy w poziomie.



Urządzenie samohamowne CR 250HV jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

PARAMETRY:

Materiał

Obudowa: kompozyt

Mechanizm: stal ocynkowana

Linka: stal ocynkowana

Średnica linki: 5 mm

Maksymalna waga: 120 kg

Wymiary: 270 x 260 x 90 mm

Wytrzymałość statyczna: min. 12 kN

Waga: 5,40 kg

Jednym z czynników, który odgrywa bardzo istotną rolę podczas pracy na wysokościach, jest bezpieczeństwo. Pracownik zawieszony na linie lub uprząży jest narażony na upadek z wysokości kilkunastu czy kilkudziesięciu metrów. Aby zagwarantować mu odpowiednią ochronę i wyeliminować ryzyko wypadku na skutek nieostrożności czy awarii sprzętu, stosuje się specjalne urządzenia samohamowne i samozaciskowe.

Zasada działania takich urządzeń przypomina funkcjonowanie pasów bezpieczeństwa w samochodzie. Jeśli pracownik przypadkowo ześlizgnie się z rusztowania, blokada uniemożliwi mu zsunięcie się na podłoże, zatrzymując go w pozycji zawieszonej. W ofercie firmy Protekt jest wiele modeli takich urządzeń przeznaczonych zarówno do pracy w pionie, jak i w poziomie. Proponujemy modele wykonane ze stali ocynkowanej, o wytrzymałości statycznej 12 kN i linie różnej długości.

ZDJĘCIA

Specyfikacja techniczna

Obudowa		Długość:	6 m
Materiał:	kompozyt	Materiał:	stal ocynkowana
Kolor:	czarny	Mechanizm	
Waga:	4,8 kg	Materiał:	stal ocynkowana
Min. wytrzymałość statyczna:	12 kN	Zatrzaskniki	
Lina		Model zatrzasknika:	AZ002ASI
Srednica:	5 mm		

