



## **WĄŻ POWLEKANY W 75-20-ŁA/PU/PW BEZALIN**

**493,00 zł brutto 400,81 zł - netto**  
**Categories:** [Wężę W75](#)

## **OPIS PRODUKTU**

### **Opis**

Pożarnicze węże tłoczne z powłoką zewnętrzną do pomp, motopomp i autopomp znajdują swoje zastosowanie w inżynierii wodnej i lądowej, rolnictwie, górnictwie, budownictwie oraz jako wyposażenie służb pożarniczych, ratowniczych i leśnych.

Wykonane z surowców najwyższej jakości, lekkie i elastyczne (również w niskiej temperaturze), odporne na działanie warunków atmosferycznych i ozon. Oplot okrągłotkany z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości, odporny na ścieranie. Wkładka wewnętrzna z wysokiej jakości tworzyw plastycznych, gładka i odporna na pleśń i gnicie. Powłoka zewnętrzna poliuretanowa, nie przyjmująca brudu, zwiększająca odporność na przetarcie i kontakt z płomieniem. Można je stosować w wysokich i niskich temperaturach.

Standardowo węże wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN-91/M-51031.

Węże spełniają wymagania warunków technicznych Rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

Posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP.

Charakterystyczna techniczna      Węże tłoczne z powłoką zewnętrzną do motopomp (CNBOP)

|                                                        | <b>W 52-20-ŁA/PU/PW</b>                                                                                                                  | <b>W 75-20-ŁA/PU/PW<br/>W 75-40-ŁA/PU/PW</b> | <b>W 110-20-ŁA/PU/PW<br/>W 110-50-ŁA/PU/PW</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Średnica wewnętrzna [mm]                               | 52 -0,5/+1,5                                                                                                                             | 75 -0,5/+1,5                                 | 110 -0,5/+1,5                                  |
| Długość [m]                                            | 20 +/-0,5                                                                                                                                | 20 +/- 0,5<br>40 +/-0,5                      | 20 +/-0,5<br>50 +/- 0,5                        |
| Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]                     | 1,5                                                                                                                                      |                                              | 1,2                                            |
| Ciśnienie próbne [MPa]                                 | 2,25                                                                                                                                     |                                              | 1,8                                            |
| Ciśnienie rozrywające [MPa]                            | 4,5                                                                                                                                      |                                              | 3,6                                            |
| Masa węża dł. 20m z łącznikami aluminiowymi STORZ [kg] | 5,34 (20 mb)                                                                                                                             | 8,5 (20 mb)<br>15,7 (40 mb)                  | 16,5 (20 mb)<br>35,0 (50 mb)                   |
| Oplot                                                  | okrągłotkaniz wysokiej jakości przędzy poliestrowej                                                                                      |                                              |                                                |
| Wykładzina wewnętrzna                                  | poliuretan (PU)                                                                                                                          |                                              |                                                |
| Powłoka zewnętrzna (PW)                                | z tworzywa termoplastycznego, nieprzyjmująca brudu, trzykrotnie zwiększająca odporność na ścieranie i dwukrotnie na kontakt z płomieniem |                                              |                                                |
| Odporność na niskie temperatury                        | do -30°C                                                                                                                                 |                                              |                                                |