

Wąż tłoczny H 25 - 15 - ÅÅ / PCV Bezalini

Cena brutto: 139 PLN

Cena netto: 113.01 PLN

Stawka VAT: 23%

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/waz-tloczny-h-25-15-lapcv/>

Opis

Hydrantowe węże tłoczne służą ochronie przeciwpożarowej budynków, zakładów i obiektów użyteczności publicznej. Stosowane są w hydrantach wewnętrznych zgodnych z normą EN 671-2. Mogą znajdować swoje zastosowanie także w transporcie wody morskiej, przemysłowej, roztworów niektórych środków chemicznych, w przemyśle i budownictwie.

Wykonane z surowców najwyższej jakości, lekkie i elastyczne (również w niskiej temperaturze), odporne na działanie warunków atmosferycznych i ozon. Oplot okrągły tkany z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości, odporny na ścieranie. Wkładka wewnętrzna z wysokiej jakości tworzyw plastycznych lub gumy syntetycznej, gładka i odporna na pleśń i gnienie. Można je stosować w wysokich i niskich temperaturach.

Standardowo węże wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN91/M-51031.

Węże spełniają wymagania normy EN 14540 oraz warunków technicznych Rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

Posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP.

Charakterystyka techniczna

Węże hydrantowe płaskoskładane (CNBOP)

H 25 - 15
ÅÅ

H 25 - 20
ÅÅ

H 52 - H 552 - 20
ÅÅ ÅÅ

Średnica wewnętrzna [mm]	25 - 0,5/+1,0	52 -0,5/+1,5		
Długość [m]	15 +/-0,15	20 +/-0,2	15 +/- 0,15	20 +/- 0,2
Ciśnienie robocze [MPa]	1,0			
Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]	1,5			
Ciśnienie próbne [MPa]	2,25			
Ciśnienie rozrywające [MPa]	4,5			
Oplot	okrągłotkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej			
Masa węża z łącznikami aluminiowymi STORZ [kg]	2,0 (PCV)	2,6 (PCV)	4,3 (PCV)	5,4 (PCV)
	1,75 (PU)	2,26 (PU)	3,65 (PU)	4,7 (PU)
Wykładzina wewnętrzna	PCV, poliuretan (PU)			
Odporność na niskie temperatury	do - 30°C			

