

Wąż tłoczny W 75 - 20 - 1 A / PCV Bezalini

Cena brutto: 339 PLN

Cena netto: 275.61 PLN

Stawka VAT: 23%

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/waz-tloczny-w-75-20-lapcv/>

Opis

Pożarnicze węże tłoczne do pomp, motopomp i autopomp znajdują swoje zastosowanie w inżynierii wodnej i lądowej, rolnictwie, górnictwie, budownictwie oraz jako wyposażenie służb pożarniczych, ratowniczych i leśnych.

Wykonane z surowców najwyższej jakości, lekkie i elastyczne (również w niskiej temperaturze), odporne na działanie warunków atmosferycznych i ozon. Oplot okrągłotkany z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości, odporny na ścieranie. Wkładka wewnętrzna z wysokiej jakości tworzyw plastycznych lub gumy syntetycznej, gładka i odporna na pleśń i gnienie. Można je stosować w wysokich i niskich temperaturach.

Standardowo węże wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN-91/M-51031.

Węże spełniają wymagania warunków technicznych Rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

Posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP.

Charakterystyka techniczna

Węże tłoczne do motopomp (CNBOP)

	W 52 - 20 - 1 A	W 75 - 20 - 1 A	W 110 - 20 - 1 A
Średnica wewnętrzna [mm]	52 -0,5/+1,5	75 - 0,5/+1,5	110 -0,5/+1,5

Długość [m]	20 +/-0,5		
Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]	1,5	1,2	
Ciśnienie próbne [MPa]	2,25	1,8	
Ciśnienie rozrywające [MPa]	4,5	3,6	
Masa węża dł. 20m z łącznikami aluminiowymi STORZ [kg]	5,3 (PCV) 4,82 (PU) 6,37 (G)	8,45 (PCV) 7,91 (PU) 9,31 (G)	15,4 (PU)
Oplot	okrągłotkany z wysokiej jakości przędzy polietrowej		
Wykładzina wewnętrzna	PCV, poliuretan (PU), guma syntetyczna (G)	poliuretan (PU)	
Odporność na niskie temperatury	do-30 °C		

