



Wyciągarka elektryczna Kangaroowinch K12000 Performance
prowadnicą klizgową

Cena brutto: 1509.00 PLN

Cena netto: 1226.83 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/wyciagarka-elektryczna-kangaroowinch-k12000-performance-series-12v-bez-liny-z-prowadnica-slizgowa/>



Wyciągarka elektryczna Kangaroowinch Performance Series 12V bez liny z p

K12000PS to nowa profesjonalna wyciągarka z linii 'Performance Series', wyznaczającej standardy wytrzymałości i funkcjonalności. Wyciągarka ta powstała, aby jeszcze wyżej podnieść poprzeczkę dla profesjonalnych, ale ekonomicznych urządzeń. Stworzona ze wszystkiego, czego nauczyliśmy się przez ostatnie 15 lat, gwarantuje maksimum jakości i atrakcyjną cenę!

K12000 PS zostało wzbogacone o dwie innowacje:

- Podnieś & Przekręć – komfortowa dźwignia sprzęgła
- Wzmocnione pręty ściągające – zwiększona wytrzymałość całej konstrukcji, atrakcyjny design

Dlaczego Kangaroowinch?

- prawie 5,5 tony uciągu – prawdziwa moc, poradzi sobie praktycznie ze wszystkim
- uszczelniony silnik o mocy 6.5 KM – nie strasze mu trudne warunki pogodowe
- stalowa przekładnia planetarna – precyzyjna i wytrzymała
- wzmacniany bęben – wysoka odporność przetestowana w najtrudniejszych warunkach,
- wodoszczelny przełącznik 500A – jeden z najlepszych dostępnych na rynku
- gumowany pilot sterujący – komfortowy w użyciu i precyzyjny
- solidna prowadnica rolkowa – doskonale radzi sobie z odpowiednim prowadzeniem liny
- Podnieś&Przekręć – wygodna dźwignia sprzęgła, przełączanie nigdy nie było takie proste i trwałe

W zestawie z wyciągarką otrzymujesz:- – Hak z handsave’rem- Prowadnicę aluminiową do liny syntetycznej- Skrzynka sterująca z przełącznikiem- Zestaw okablowania- Sterowanie bezprzewodowe serii Extreme- Pilot na kablu- Śruby mocujące- Podręcznik użytkownika- Pisemną gwarancję

Silnik 6,5 KM

Uciąg 5443 kg

Przełożenie 218:1

Napięcie 12V

Przekładnia 3-stopniowa, planetarna

Przełącznik Zespolony hermetyczny

Prowadnica Ślizgowa

Hamulec Automatyczny poza bębniem

Lina Syntetyczna 5mm x 13m

Wymiary 536 mm x 160 mm x 218 mm

Wymiary bębna 64 mm x 226 mm

Rozstaw śrub montażowych 254 mm x 114,3 mm

Waga 28kg

Pobór prądu 12V 0kg - 65A, 5443kg - 390A

Szybkość 0 kg - 6,5 m/min 5443 kg - 1,35m/min





