

WYCIĄGARKA ELEKTRYCZNA KANGAROWINCH K12000 PERFORMANCE SERIES 12V BEZ LINY Z PROWADNICĄ ŚLIZGOWĄ

1509,00 zł brutto 1226,83 zł - netto

Towar pod ZAMÓWIENIE. Zapytaj o dostępność.
Realizacja zazwyczaj 2-3 dni robocze.

Categories: [Kangarowinch](#)



ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

WYCIĄGARKA ELEKTRYCZNA KANGAROWINCH K12000 PERFORMANCE SERIES 12V BEZ LINY Z PROWADNICĄ ŚLIZGOWĄ

K12000PS to nowa profesjonalna wyciągarka z linii 'Performance Series', wyznaczającej standardy wytrzymałości i funkcjonalności. Wyciągarka ta powstała, aby jeszcze wyżej podnieść poprzeczkę dla profesjonalnych, ale ekonomicznych urządzeń. Stworzona ze wszystkiego, czego nauczyliśmy się przez ostatnie 15 lat, gwarantuje maksimum jakości i atrakcyjną cenę!

K12000 PS zostało wzbogacone o dwie innowacje:

- Podnieś & Przekręć – komfortowa dźwignia sprzęgła

- Wzmocnione pręty ściąające – zwiększona wytrzymałość całej konstrukcji, atrakcyjny design

Dlaczego Kangarowinch?

- prawie 5,5 tony uciążu – prawdziwa moc, poradzi sobie praktycznie ze wszystkim
- uszczelniony silnik o mocy 6.5 KM – nie strasze mu trudne warunki pogodowe
- stalowa przekładnia planetarna – precyzyjna i wytrzymała
- wzmocniany bęben – wysoka odporność przetestowana w najtrudniejszych warunkach,
- wodoszczelny przełącznik 500A – jeden z najlepszych dostępnych na rynku
- gumowany pilot sterujący – komfortowy w użyciu i precyzyjny
- solidna prowadnica rolkowa – doskonale radzi sobie z odpowiednim prowadzeniem liny
- Podnieś&Przełącz – wygodna dźwignia sprzęgła, przełączanie nigdy nie było takie proste i trwałe

W zestawie z wyciągarką otrzymujesz: – Hak z handsave’rem– Prowadnicę aluminiową do liny syntetycznej– Skrzynka sterująca z przełącznikiem– Zestaw okablowania– Sterowanie bezprzewodowe serii Extreme– Pilot na kablu– Śruby mocujące– Podręcznik użytkownika– Pisemną gwarancję

Silnik 6,5 KM

Uciąż 5443 kg

Przełożenie 218:1

Napięcie 12V

Przekładnia 3-stopniowa, planetarna

Przełącznik Zespolony hermetyczny

Prowadnica Ślizgowa

Hamulec Automatyczny poza bębniem

Lina Syntetyczna 5mm x 13m

Wymiary 536 mm x 160 mm x 218 mm

Wymiary bębna 64 mm x 226 mm

Rozstaw śrub montażowych 254 mm x 114,3 mm

Waga 28kg

Pobór prądu 12V 0kg – 65A, 5443kg – 390A

Szybkość 0 kg – 6,5 m/min 5443 kg – 1,35m/min

ZDJĘCIA

