

WYCIĄGARKA ELEKTRYCZNA KANGAROOWINCH K12000 PERFORMANCE SERIES 12V Z LINĄ SYNTETYCZNĄ

2060,00 zł brutto 1674,80 zł - netto

Towar pod ZAMÓWIENIE. Zapytaj o dostępność.
Realizacja zazwyczaj 2-3 dni robocze.

Categories: [Kangarowinch](#)



ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

KANGAROOWINCH K12000PS SR TO MŁODSZY BRAT WYCIĄGARKI PW12000E SR.

K12000PS SR to nowa profesjonalna wyciągarka z linii 'Performance Series', wyznaczającej standardy wytrzymałości i funkcjonalności. Wyciągarka ta powstała, aby jeszcze wyżej podnieść poprzeczkę dla profesjonalnych, ale ekonomicznych urządzeń. Stworzona ze wszystkiego, czego nauczyliśmy się przez ostatnie 15 lat, gwarantuje maksimum jakości i atrakcyjną cenę!

K12000 PS zostało wzbogacone o dwie innowacje:

- Podnieś & Przekręć – komfortowa dźwignia sprzęgła
- Wzmocnione pręty ściągające – zwiększona wytrzymałość całej konstrukcji, atrakcyjny design

Dlaczego Powerwinch?

- prawie 5,5 tony uciążu – prawdziwa moc, poradzi sobie praktycznie ze wszystkim
- lina syntetyczna Powerline – MBL ponad 10 ton, komfortowa w użyciu
- uszczelniony silnik o mocy 6 KM – nie strasze mu trudne warunki pogodowe
- stalowa przekładnia planetarna – precyzyjna i wytrzymała
- wzmocniony bęben – wysoka odporność przetestowana w najtrudniejszych warunkach,
- wodoszczelny przełącznik 500A – jeden z najlepszych dostępnych na rynku
- gumowany pilot sterujący – komfortowy w użyciu i precyzyjny
- solidny ślizg aluminiowy – doskonale radzi sobie z odpowiednim prowadzeniem liny syntetycznej
- Podnieś&Przekręć – wygodna dźwignia sprzęgła, przełączanie nigdy nie było takie proste i trwałe

W zestawie z wyciągarką otrzymujesz:- Linę syntetyczną Powerline 10 mm x 28 m- Hak z handsave’rem- Prowadnicę ślizgową- Skrzynkę sterującą z przełącznikiem- Zestaw okablowania- Sterowanie bezprzewodowe serii Extreme- Pilot na kablu- Śruby mocujące- Podręcznik użytkownika- Pisemną gwarancję

- Uciąż 5443 kg
- Silnik 6,5 KM
- Przekładnia 3-st. planetarna
- Przełożenie 218:1
- Napięcie 12 V lub 24 V
- Przełącznik Zespolony hermetyczny 500A
- Rodzaj hamulca automatyczny poza bębniem
- Lina Syntetyczna 10 mm x 28 m
- Prowadnica Ślizgowa, aluminiowa
- Gwarancja 2 lata
- Wymiary 536 mm x 160 mm x 218 mm
- Wymiary bębna 64 mm x 226 mm
- Rozstaw śrub 254 mm x 114,3 mm
- Waga 29 kg
- Pobór prądu 12V 0kg – 65A, 5443kg – 390A; 24V 0kg – 45A, 5443kg – 190A
- Szybkość 0 kg – 6,5 m/min 5443 kg – 1,35m/min

ZDJĘCIA



