



Wyświetlacz LED matrycowy do lampy dwustronny

Cena brutto: 2095.8 PLN

Cena netto: 1703.9 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/wyswietlacz-led-matrycowy-do-lampy-dwustronny/>

-Wyświetlacz dostępny w dwóch podstawowych kolorach diod LED: ZIELONY lub POMARAŃCZOWY (inny kolor na życzenie klienta)

-Dostępny w standardowych wymiarach (rozdzielczościach): 454mm x 78mm; 96pikseli x 16pikseli (inne wymiary na życzenie klienta)

-Współpracujący z komputerami klasy PC (laptop, netbook). Komunikacja za pomocą portu USB.

-Sterowanie za pomocą firmowego oprogramowania na PC, udostępnianego wraz z wyświetlaczem.

-Wewnętrzna pamięć komunikatów (do 10 komunikatów po 64 znaki każdy)

-Po włączeniu zasilania automatyczne przejście do wyświetlania z pamięci komunikatów.

-Obsługa do dwóch wyświetlaczy na jednym porcie USB (sterowniku). Umożliwia umieszczenie dwóch wyświetlaczy (tył i przód) w jednej lampie.

Dwa tryby pracy:

- ONLINE (bezpośrednie sterowanie z PC),

- PROGRAMOWANIA (zapis lub wyświetlanie wewnętrznej pamięci komunikatów)

Możliwości operowania wyświetlanym tekstem:

1. Wyświetlanie statyczne:

a) w jednej linii (do wyboru 2 rodzaje czcionki, wielkie-małe litery)

b) w dwóch liniach(jeden rodzaj czcionki, tylko wielkie litery)

2. Wyświetlanie dynamiczne:

a) w jednej linii (do wyboru 2 rodzaje czcionki, wielkie-małe litery)

-przewijanie tekstu w poziomie (ustawianie prędkości przewijania, z prawa do lewa)

-przewijanie tekstu w pionie (ustawianie prędkości przewijania, ustawianie czasu zatrzymania tekstu, z góry na dół)

b) w dwóch liniach (jeden rodzaj czcionki, wielkie litery)

-przewijanie tekstu w poziomie (ustawianie prędkości przewijania,

możliwość zatrzymania danej linii, z prawa do lewa)

-przewijanie tekstu w pionie (ustawianie prędkości przewijania, ustawianie czasu zatrzymania tekstu, z góry na dół)

M o ł i l i w o Ź c i w t r y b i e P R O G R A M O W A N I A :

- a). dostępne wszystkie w/w opcje operowania tekstem
- b). zapisanie do 10 komunikatów tekstowych; do 64 znaki każdy
- c). aktywacja lub dezaktywacja danego komunikatu (bez jego utraty z pamięci)
- d). ustawianie czasu wyświetlania danego komunikatu
- e). całościowe czyszczenie pamięci wszystkich komunikatów

U W A G A Firma ELFIR nie będzie brała odpowiedzialności za treść wyświetlanych komunikatów.

D A N E T E C H N I C Z N E :

w a g a : 1 kg

z a s i l a n i e 12 V

p o b ó r p r ę d o ś c i 1 A

m o c o w a n i e : na stałe do dachu, mocowanie magnetyczne

k o l o r Ź w i a t e n i a pomarańczowy, zielony

r o d z a j Ź w i a d o m i e n i a LED



ELFIR



ELFIR



ELFIR



ELFIR



ELFIR

ELFIR