

ZAPORA PRZECIWPOWODZIOWA Z PCV NAPEŁNIANA WODĄ O PRZEKROJU OKRĄGŁYM

0,00 zł brutto 0,00 zł - netto

Zapory stanowią alternatywę dla tradycyjnych worków z piaskiem. Główne zalety to: szybkość i łatwość w budowaniu zapory, możliwość wielokrotnego użycia oraz zwiększenia wysokości zapory przez tzw. system piramidalny. Gramatura materiału 650g/m²

Produkt pod zamówienie na indywidualną wycenę

Categories: [Zapory przeciwpowodziowe](#)



ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

Zapory przeciwpowodziowe napelniane wodą stanowią alternatywę dla zapór budowanych przy zastosowaniu worków z piaskiem.

Przykładowo: Zapora o długości 15 metrów i wysokości 0,8 m zastępuje ok. 300 worków z piaskiem.

Zapory wykonane są z 3 warstwowej tkaniny wodoszczelnej o gramaturze 650 g/m², bardzo odpornej na rozerwania i przetarcia, co jest bardzo istotne przy wodzie płynącej, niosącej różnego rodzaju konary, gałęzie, itp. Tkanina zastosowana do produkcji wałów jest specjalnie zbrojona siatką wewnątrz co daje jest wytrzymałość na takie sytuacje.

Wytrzymałość materiału na rozerwanie: **2500/2500 N /50mm**, wg. normy DIN EN ISO 1421/V1
Wytrzymałość materiału na rozdarcia: **250/250 N**, wg. normy DIN 53363.

Parametry te dają nam możliwość użytkowania zapory w naprawdę ciężkich warunkach.

Główne zalety oferowanych przez nas zapór przeciwpowodziowych napełnianych wodą to:

- szybki i łatwy montaż oraz demontaż zapór,
- możliwość wielokrotnego użycia dzięki użyciu właściwych materiałów,
- możliwość budowania dowolnej konfiguracji i kształtów zapór, w zależności od potrzeby,
- możliwość zwiększenia wysokości zapór np. poprzez tzw. system piramidalny,
- wszystkie główne połączenia wykonywane są przy pomocy fal wysokiej częstotliwości. Eliminujemy w ten sposób używanie klejów i sprawiamy, że w połączeniach nie dochodzi do ich degradacji i osłabienia miejsc połączeń materiału, co minimalizuje prawdopodobieństwo wycieków wody.
- sprawdzone i użytkowane przez dziesiątki jednostek Straży Pożarnej w Polsce.

ZAPORY PRZECIWPOWODZIOWE O PRZĘKROJU OKRĄGŁYM Z RELINGAMI I FARTUCHEM

ZAPORY PRZECIWPOWODZIOWE O PRZĘKROJU OKRĄGŁYM Z KOŁNIERZEM USZCZELNIAJĄCYM

Wymiary zapór						
	SUP 40/10	SUP 40/15	SUP 40/25	SUP 80/10	SUP 80/15	SUP 80/25
Średnica [cm]	40	40	40	80	80	80
Długość [m]	10	15	25	10	15	25
Waga [kg]	9	13	22	17	26	43

Układanie zapór

- Pojedyncze zestawienie wałów do długości wg potrzeb i wysokości 40cm lub 80cm.
- System piramidalny.

Dane techniczne materiału	
Rodzaj powleczenia i wykończenia	
Typ powleczenia	PCV

Dane techniczne materiału	
Wykończenie	lakier akrylowy z obu stron, odporny na atak mikrobow i grzybow, ochrona przeciw UV
Gramatura całkowita	650 g/m²
Odporność na zerwanie osnowa/wątek	2500 / 2500 N/50 mm
Odporność na rozdarcie osnowa/wątek	250 / 250 N
Odporność na zerwanie zgrzewów osnowa/wątek	3750 / 3750 N/50 mm
Odporność na rozdarcie zgrzewów osnowa/wątek	500 / 500 N
Adhezja (1)	20 N/cm
Odporność na zimno	- 30 °C
Odporność na gorąco	+ 70 °C
Trwałość na naświetlanie ocena	>6 Note
Odporność na zarysowanie (1)	żadnych rys < 100000 x
Tkanina bazowa	
Materiał	PES

ZDJĘCIA



