

Zatyczki do uszu Honeywell Laser Lite x500 par**Cena brutto: 216.00 PLN**

Cena netto: 175.61 PLN

Stawka VAT: 23%**Link do produktu:** <https://centrumstrazaka.pl/produkt/zatyczki-do-uszu-honeywell-laser-lite-x500-par/>

Zatyczki stopery Honeywell Laser Lite Howard Leight x500 par worek

Ekonomiczne i wygodne rozwiązanie w sytuacjach wymagających wysokiego komfortu, częstych zmian lub gdy ponowne zastosowanie jest niemożliwe z przyczyn higienicznych.

Charakterystyka:

- Żywe kolory zapewniają dobrą widoczność.
- Samodopasowująca się pianka poliuretanowa rozszerza się, dopasowując się do kształtu ucha niemal każdego użytkownika.
- Kształt o profilu T zapewnia łatwość manipulowania i dopasowania.
- Gładka, oporna na zabrudzenia powłoka zapobiega osadzaniu brudu.
- Niskociśnieniowa pianka poliuretanowa delikatnie rozszerza się wewnątrz kanału słuchowego, dopasowując się do niemal każdego użytkownika zapewniając długotrwałą wygodę noszenia.
- Profilowany kształt litery T zapewnia łatwość wkładania wkładek oraz zapobiega wypadaniu zatyczek z ucha.
- Prosta i szybka kontrola prawidłowości stosowania zatyczek przez pracowników dzięki łatwo zauważalnym, jaskrawym kolorom.
- Wkładka po wsunięciu dostosowuje się kształtem do kanału usznego bez zbędnego ucisku.

Częstotliwość [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000
Średnie tłumienie [dB]	33,4	34,1	35,5	37,6	34,9	35,7	42,5
Odchylenie standardowe [db]	4,6	4,7	4,6	4,1	5,0	2,8	2,9
Przewidywana ochrona [dB]	28,8	29,4	30,9	33,5	29,9	32,9	39,6

Parametry tłumienia zgodne z bardzo rygorystyczną normą EN 352/ISO 4869.

Informacje techniczne:

- Poziomy tłumienia hałasu: SNR= 35dB, H= 34dB, M= 32dB, L= 31dB.
- Poziomy tłumienia hałasu w poszczególnych częstotliwościach:

Przykładowe zastosowanie:

- rolnictwo,
- przemysł lekki,
- przemysł samochodowy,
- budownictwo,
- stolarstwo,
- drukarstwo,
- górnictwo,
- przemysł pirotechniczny.

STOPERY IDEALNIE SPEŁNIAJĄ SWOJĄ ROLĘ PODCZAS NAUKI CZY SNU, GDY POTRZEBUJESZ ODIZOLOWAĆ SIĘ OD OTACZAJĄCEGO CIĘ HAŁASU



Częstotliwość [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnie tłumienie [dB]	35,4	34,1	33,5	32,6	34,9	35,7	42,5	44,1
Odkrycie standardowe [dB]	4,6	4,7	4,6	4,1	5,0	2,8	3,9	4,2
Przewidywana skuteczność [dB]	26,8	26,6	26,9	28,5	29,9	32,9	38,6	39,9