



Z e s t a w d l a f i r m P P O Ń B H P G a Ń n i c a 2 k g A p t e c z k a D I N 1

C e n a b r u t t o : 2 1 7 . 5 0 P L N

Cena netto: 176.83 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/zestaw-dla-firm-ppoz-bhp-gasnica-2-kg-apteczka-din-13157-2/>

Z e s t a w P P O Ń B H P G a Ń n i c a 2 k g A p t e c z



GAZ-TECH

GAZ-TECH

GAŚNICA

2 kg proszku gaśniczego ABC

1A 34B C



Wyciągnąć zabezpieczenie



Skierować dyszę
na źródło ognia
i nacisnąć dźwignię



OSTRZEŻENIE PRZY GASZENIU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
TYLKO DO 1000V; ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1m

Z e s t a w B H P p r z e d n a j m i e j s z y m i b i e d n o s z y m i o b j e k t a m i , t j . o b j e k t ó w h a n d l o w y c h , p r z e m y s ł o w y c h , ż ł o b k ó w p r z e d s z k o l i , s z k ó ł , h o t e l i , s a l k o n f e r e n c y j n y c h , k i n , t e a t r ó w , k o ś c i o ł ó w , i n n y c h p o m i e s z c z e ń , w k t ó r y c h g r o m a d z ą s i ę l u d z i e . M a k s y m a l n a p o w i e r z c h n i a l o k a l u d o 1 0 0 m 2

S k ą d z e s t a w u :

- Gaśnica 2 kg + u c h w y t n a t e m p e r a t u r e 1 3 0 ° C
- Apteczka Din 13157 + u c h w y t n a t e m p e r a t u r e 1 3 0 ° C
- Znak gaśnica tabliczka PCV 15x15 cm
- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
- Instrukcja pierwszej pomocy
- Instrukcja ogólna BHP

Data produkcji: B I E Ź Ź C A

C h r o ń s i ę s w o j e i z d r o w i e s w o j e o r a z p r a c o w n i k ó w .

Gaśnica GP-2 X z proszkiem ABC/E przeznaczona jest do gaszenia pożarów w zarodku. Szczególnie zalecana jest do zabezpieczania budynków i innych nieruchomości, a także samochodów, łodzi czy przyczep kempingowych. Gaśnica posiada najwyższą skuteczność gaśniczą 13A 89B C.

Wydłużony czas działania !

Jeden z najlepszych proszków na świecie niemieckiej firmy RUHL Favorit Tertit nie wymaga cyklicznych wymian.



Charakterystyczne cechy trwałych i niekuszających, oczyszczanych mechanicznie poprzez śrutowanie, pokrytych trwałą powłoką lakierniczą,

- mosiężny, szybkootwieralny zawór umożliwiający właściwe dozowanie środka gaśniczego poprzez czasowe jego przerywanie,
- zawór wyposażony we wskaźnik ciśnienia umożliwiający kontrolę ciśnienia w gaśnicy,
- możliwość licznego uzupełniania środka gaśniczego w zakładach serwisowych,
- wieszak ze stopą będący częścią integralną gaśnicy umożliwia jej postawienie lub powieszenie,
- łatwość i niezawodność w obsłudze i działaniu.

A - ciała stałe palne, żarzące się

B - substancje ciekłe tworzące płomienie

C - gazy palne

E - energetyczna do 245 kV (minimum 3m)

Gaśnica wyprodukowana jest zgodnie z warunkami normy PN EN3, PED 2014/68/UE. Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Gaśnica może być stosowana w podziemiach kopalń - opinia techniczna CSRG.

S p e c y f i k a c j a t e c h n i c z n a :

- Zakres stosowania: A, B, C
- Masa środka gaśniczego: 2,0 kg
- Czynnik roboczy: Nitrogen N₂
- Minimalny czas działania: 9 s
- Ciśnienie próbne zbiornika: 26 bar
- Ciśnienie robocze gaśnicy: 15 bar
- Masa całkowita gaśnicy: 3,6 kg
- Maksymalne napięcie gaszonego obiektu : 245 000 V
- Zakres temperatur stosowania: -30°C / +60°C
- Wysokość gaśnicy: 415 mm
- Średnica zbiornika: 110 mm
- u c h w y t d o m o n t a r z y n a O c i a n ě

Data produkcji: B I E Ğ Ć C A

W y p r o d u k o w a n a w P O L S C E ! ! !



APTECZKA SAMOCHODOWA EUROPEJSKA Przeznaczona do samochodów osobowych, ciężarowych, małych zakładów przemysłowych, warsztatów, firm, pensjonatów itd. Ochrony dla maksymalnie 20 osób, w zależności od specyfiki miejsca które podlega ochronie.

- Pudełko z tworzywa sztucznego p o l i s t y r e n
- U c h w y d z a m o c o w a n i a n a ś c i a n i e .
- Wyroby medyczne oznakowane z n a k i e m C E
- Apteczka s p e ł n i a w y m a g a n i a U n i i E u r o p e j s k i e j .
- Termin ważności produktów sterylnych wynosi 5 l . a t
- Skład zgodny z normą DIN 13157.
- Wymiary: 2 5 0 m m x 1 6 0 m m x 8 0 m m

D a t a p r o d u k c j i : B I E Ğ Ć C A

S k ł a d a p t e c z k i D I N 1 3 1 5 7 P L U S :

- Przylepiec 5m x 2,5 cm 1 szt.
- Asortyment plastrów opatrunkowych 1 szt.
- Plastry z opatrunkiem 10 x 6 cm 4 szt.
- Opatrunek na opuszki palców 4 x 6,5 cm 2 szt.
- Opatrunek na palce 12 x 2 cm 2 szt.
- Plaster z opatrunkiem 1,9 x 7,2 cm 2 szt.
- Plaster z opatrunkiem 2,5 x 7,2 cm 4 szt.
- Opatrunek indywidualny K 6 x 8 cm 1 szt.
- Opatrunek indywidualny M 8 x 10 cm 2 szt.
- Opatrunek indywidualny G 10 x 12 cm 1 szt.
- Chusta opatrunkowa 40 x 60 cm 1 szt.
- Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm 1 szt.
- Kompres 10 x 10 cm 6 szt.
- Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt.
- Opaska elastyczna 6cm x 4m 2 szt.
- Opaska elastyczna 8cm x 4m 3 szt.
- Chusta trójkątna 136 x 96 x 96 cm 2 szt.
- Chusteczki nasączone - alkoholowe do dezynfekcji 2 szt.
- Nożyczki 14,5 cm 1 szt.

- Rękawice winylowe 4 szt.
- Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt.
- Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt.
- Skład zestawu 1 szt.





INSTRUKCJA OGÓLNA PRZECIWPOŻAROWA

- I. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem poprzez:
 - zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru,
 - zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru,
 - prowadzenie działań ratowniczych.
 - II. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także osoba fizyczna, prawna, organizacje i instytucje zobowiązani są zabezpieczyć użytkowane środowisko, budynek, obiekt lub teren przed zagrożeniem pożarowym, a także ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.
 - III. Każda osoba zobowiązana jest zwracać baczną uwagę na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.
 - IV. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest **ZABRONIONE** wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
 1. Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:
 - w strefie zagrożenia wybuchem,
 - w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 - w miejscach występowania innych materiałów palnych określonych przez właściciela lub zarządcę i oznakowanych zgodnie z polską normą (PN), dotyczących znaków bezpieczeństwa.
 2. Używanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo z warunkami określonymi przez producenta.
 3. Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.
 4. Rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu.
 5. Rozpalanie ognisk, wysypywanie gorącego popiołu i żużli lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.
 6. Składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu.
 7. Używanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.
 8. Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
 - urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C),
 - linii kablowych o napięciu 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz rozdzielni prądu elektrycznego, przewodów siłowych i gniazd wykładowych o napięciu 400 V.
 9. Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych - jeżeli zostają umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.
 10. Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe bezpośrednio na podłożu palnym - jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.
 11. Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej, służących ewakuacji lub umieszczenie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości.
 12. Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach.
 - a) Przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli, przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach.
 13. Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji.
 - a) Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru.
 14. Lokalizowanie elementów wystroju wewnątrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych.
 15. Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności (użytkowników), jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali.
 16. Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
 - przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,
 - źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 - urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujące instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na bezpieczeństwo pożarowego obiektu,
 - wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
 - wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych instalacji gazowej,
 - krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkanego pomieszczenia.
 - V. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu:
 1. Przestrzega przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.
 2. Wyposaża obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki i urządzenia przeciwpożarowe i ratownicze.
 3. Utrzymuje urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie sprawności technicznej i funkcjonalnej.
 4. Umieszcza w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.
 5. Oznakowuje znakami zgodnymi z polską normą (PN), dotyczącymi bezpieczeństwa:
 - drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,
 - miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
 - miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 - miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 - pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,
 - drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z masami do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,
 - dźwigi dla ekip ratowniczych,
 - przeciwpożarowe zbiorniki wodne,
 - drzwi przeciwpożarowe,
 - drogi pożarowe,
 - miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem.
 6. Zapewnia osobom przebywającym w budynku, obiekcie, pomieszczeniu, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.
 7. Przygotowuje budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczych.
 8. Ustala sposób postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.
 9. Zaznajamia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, w szczególności:
 - instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,
 - instrukcją technologiczno-ruchową,
 - sposobami alarmowania na wypadek pożaru,
 - rozmieszczeniem i obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego,
 - przewidzianymi sposobami ewakuacji ludzi i mienia na wypadek powstania pożaru oraz postępowania do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych.
 10. Utrzymuje znajdujące się na ich terenie drogi pożarowe w stanie umożliwiającym wykorzystywanie tych dróg przez pojazdy jeżdżące do ochrony przeciwpożarowej.
 11. Opracowuje instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, części stanowiących odrębne strefy pożarowe.
 - VI. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek nieprawidłowości bądź zagrożenia pożarem powiadomić przełożonych i służby interwencyjne.
- Telefon Alarmowy 112**
Telefon Państwowej Straży Pożarnej 998
- VII. Każdy, kto nie przestrzega przepisów i zasad przeciwpożarowych,

- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
- Instrukcja pierwszej pomocy
- Instrukcja ogólna BHP
- Znak gaśnica tabliczka PCV 15x15 cm



