



Z e s t a w d l a f i r m P P O Ń B H P G a Ń n i c a 2 k g A p t e c z k a D I N 1

C e n a b r u t t o : 2 7 2 . 0 0 P L N

Cena netto: 221.14 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/zestaw-dla-firm-ppoz-bhp-gasnica-2-kg-apteczka-din-13157-3/>

Z e s t a w P P O Ń B H P G a Ń n i c a 2 k g A p t e c z




GAZ-TECH

GAZ-TECH
GAŚNICA



2 litry środka gaśniącego ABC
KL. 33B 33C 33F



Wyciągnąć zabezpieczenie



Skierować dyszę
na źródło ognia
i nacisnąć dźwignię



ODPOWIEDNIE PRZECI GAŚNIENIU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
TYŁO DO 1000V; ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1m
ODŹRÓDŁA POŻARÓW GRUPY F ROZPOCZĄĆ Z GÓŁ DOŁOŻYĆ DO

Z e s t a w B H P p r z e d n a j m i e j s z y m i e d z y o s t a m i d o b i e k t ó w handlowych, przemysłowych, żłobków przedszkoli, szkół, hoteli, sal konferencyjnych, kin, teatrów, kościołów, innych pomieszczeń, w których gromadzą się ludzie

Maksymalna powierzchnia lokalu d o 1 0 0 m 2

S k á a d z e s t a w u :

- Gaśnica 2 kg + u c h w y t n a ' O c i a n ě
- Apteczka Din 13157 + u c h w y t n a ' O c i a n ě
- Znak gaśnica tabliczka PCV 15x15 cm
- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
- Instrukcja pierwszej pomocy
- Instrukcja ogólna BHP

Data produkcji: B I E ě Ć C A

C h r o ě ĳ y c i e i z d r o w i e s w o j e o r a z p r a c o w n i k ó w .

G a Ń n i c a p ą y n o w a G y r z e z n a c z o n a j e s t d o g a s z e n i a p o ż a r ó w w z a r o d k u .
Zalecana do zwalczania pożarów ciał stałych np. drewna, tworzyw sztucznych, tkanin itp.,
cieczy palnych tworzących płomienie, a także olejów i tłuszczów jadalnych, frytkownic,
urządzeń do pieczenia i smażenia jak również przynależnych do nich filtrów i wyciągów
(okapów) w kuchniach, stołówkach i restauracjach.

Dodatkowe badania potwierdzają przydatność w gaszeniu urządzeń elektrycznych będących
pod napięciem do 1 0 0 0 V (z odległości min.1m).

G a Ń n i c a p o s i a d a n a j w y ś z N ě s k u t e c z n o Ń g a Ń n i c z N ě 5 A 5 5

C z a s d z i a ł a n i a 1 2 s !

C h a r a k t e r y s t y c z n e c e c h y p r o d u k t u :

□ trwały zbiornik stalowy, oczyszczany mechanicznie poprzez śrutowanie, pokryty trwałą
powłoką lakierniczą a wewnątrz zabezpieczony powłoką antykorozyjną,

- mosiężny, szybkootwieralny zawór umożliwiający właściwe dozowanie środka gaśniczego poprzez czasowe jego przerywanie,
- zawór wyposażony we wskaźnik ciśnienia umożliwiający kontrolę ciśnienia w gaśnicy
możliwość licznego uzupełniania środka gaśniczego w zakładach serwisowych,
- wieszak ze stopą będący częścią integralną gaśnicy umożliwiający jej postawienie lub powieszenie,
- łatwość i niezawodność w obsłudze i działaniu.



P r z e z n a c z o n e d o g r u p y p o ł a r ó w :

A - ciała stałe palne, żarzące się

B - substancje ciekłe tworzące płomienie

F - tłuszcz, oleje jadalne.

Gaśnica wyprodukowana jest zgodnie z warunkami normy PN EN3, PED 2014/68/UE. Gaśnica może być stosowana w podziemiach kopalń - opinia techniczna CSRG.

Specyfikacja techniczna:

- Zakres zastosowania: A, B, F
- Objętość płynu: 2 L
- Czynnik roboczy: Azot N₂
- Minimalny czas działania: 12 s
- Ciśnienie próbne zbiornika: 26 bar
- Ciśnienie robocze gaśnicy: 15 bar
- Masa całkowita gaśnicy: 4,6 kg
- Maksymalne napięcie gaszonego obiektu: 1000 V
- Zakres temperatur stosowania: 0 °C / +60 °C
- Wysokość gaśnicy: 415 mm
- Średnica zbiornika: 110 mm
- w zestawie w tym na Ocean

Data produkcji: B I E ģ ģ C A

Wyprowadzona w POLSCE !!!



APTECZKA SAMOCHODOWA EUROPEJSKA DIN 13157

Przeznaczona do samochodów osobowych, ciężarowych, małych zakładów przemysłowych, warsztatów, firm, pensjonatów itd. Ochrony dla maksymalnie 20 osób, w zależności od specyfiki miejsca które podlega ochronie.

- Pudełko z tworzywa sztucznego polistyren
- Uchwyt do zamocowania na ścianie.
- Wyroby medyczne oznakowane znakiem CE
- Apteczka spełnia wymagania Unii Europejskiej.
- Termin ważności produktów sterylnych wynosi 5 lat
- Skład zgodny z normą DIN 13157.

- Wymiary: 2 5 0 mm x 1 6 0 mm x 8 0 mm

D a t a p r o d u k c j i : B I E Ğ Ć A

S k ł a d a p t e c z k i D I N 1 3 1 5 7 P L U S :

- Przylepiec 5m x 2,5 cm 1 szt.
- Asortyment plastrów opatrunkowych 1 szt.
- Plastry z opatrunkiem 10 x 6 cm 4 szt.
- Opatrunek na opuszki palców 4 x 6,5 cm 2 szt.
- Opatrunek na palce 12 x 2 cm 2 szt.
- Plaster z opatrunkiem 1,9 x 7,2 cm 2 szt.
- Plaster z opatrunkiem 2,5 x 7,2 cm 4 szt.
- Opatrunek indywidualny K 6 x 8 cm 1 szt.
- Opatrunek indywidualny M 8 x 10 cm 2 szt.
- Opatrunek indywidualny G 10 x 12 cm 1 szt.
- Chusta opatrunkowa 40 x 60 cm 1 szt.
- Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm 1 szt.
- Kompres 10 x 10 cm 6 szt.
- Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt.
- Opaska elastyczna 6cm x 4m 2 szt.
- Opaska elastyczna 8cm x 4m 3 szt.
- Chusta trójkątna 136 x 96 x 96 cm 2 szt.
- Chusteczki nasączone - alkoholowe do dezynfekcji 2 szt.

- Nożyczki 14,5 cm 1 szt.
- Rękawice winylowe 4 szt.
- Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt.
- Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt.
- Skład zestawu 1 szt.





INSTRUKCJA OGÓLNA PRZECIWPOŻAROWA

I. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem poprzez:

- zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru,
- zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru,
- prowadzenie działań ratowniczych.

II. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także osoba fizyczna, prawna, organizacje i instytucje zobowiązani są zabezpieczyć użytkowane środowisko, budynek, obiekt lub teren przed zagrożeniem pożarowym, a także ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.

III. Każda osoba zobowiązana jest zwracać baczną uwagę na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

IV. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest **ZABRONIONE** wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

1. Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:

- w strefie zagrożenia wybuchem,
- w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
- w miejscach występowania innych materiałów palnych określonych przez właściciela lub zarządcę i oznakowanych zgodnie z polską normą (PN), dotyczących znaków bezpieczeństwa.

2. Używanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo z warunkami określonymi przez producenta.

3. Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.

4. Rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu.

5. Rozpalanie ognisk, wysypywanie gorącego popiołu i żużli lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.

6. Składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu.

7. Używanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

8. Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:

- urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C),
- linii kablowych o napięciu 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz rozdzielni prądu elektrycznego, przewodów siłowych i gniazd wykładowych o napięciu 400 V.

9. Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych - jeżeli zostają umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.

10. Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe bezpośrednio na podłożu palnym - jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.

11. Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej, służących ewakuacji lub umieszczenie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości.

12. Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach.

a) Przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli, przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach.

13. Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji.

a) Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru.

14. Lokalizowanie elementów wystroju wewnątrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych.

15. Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności (użytkowników), jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali.

16. Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:

- przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,
- źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
- urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujące instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na bezpieczeństwo pożarowego obiektu,
- wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
- wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych instalacji gazowej,
- krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami technicznymi budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkalnych pomieszczeń.

17. Napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu, nieumieszczanie na stacji na odmierzaczu gazu płynnego i nie napełnianiu butli.

18. Dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu.

19. Przekraczanie dobowego zapotrzebowania materiału niebezpiecznego na stanowisku pracy.

20. Przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.

21. Używanie podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.

V. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu:

1. Przestrzega przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.

2. Wyposaża obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów technicznych budowlanych, w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki i urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze.

3. Utrzymuje urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze w stanie sprawności technicznej i funkcjonalnej.

4. Umieszcza w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.

5. Oznakowuje znakami zgodnymi z polską normą (PN), dotyczącymi bezpieczeństwa:

- drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,
- miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
- miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
- miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
- pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,
- drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z masami gaśniczymi, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,
- dźwigi dla ekip ratowniczych,
- przeciwpożarowe zbiorniki wodne,
- drzwi przeciwpożarowe,
- drogi pożarowe,
- miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem.

6. Zapewnia osobom przebywającym w budynku, obiekcie, pomieszczeniu, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.

7. Przygotowuje budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczych.

8. Ustala sposób postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

9. Zaznajamia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, w szczególności:

- instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,
- instrukcją technologiczno-ruchową,
- sposobami alarmowania na wypadek pożaru,
- rozmieszczeniem i obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego,
- przewidzianymi sposobami ewakuacji ludzi i mienia na wypadek powstania pożaru oraz postępowania do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych.

10. Utrzymuje znajdujące się na ich terenie drogi pożarowe w stanie umożliwiającym wykorzystywanie tych dróg przez pojazdy jednostek ratowniczo-gaśniczych.

11. Opracowuje instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, części stanowiących odrębne strefy pożarowe.

VI. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek nieprawidłowości bądź zagrożenia pożarem powiadomić przełożonych i służby interwencyjne.

Telefon Alarmowy 112
Telefon Państwowej Straży Pożarnej 998

VII. Każdy, kto nie przestrzega przepisów i zasad przeciwpożarowych,

- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
- Instrukcja pierwszej pomocy
- Instrukcja ogólna BHP
- Znak gaśnica tabliczka PCV 15x15 cm



