



Z e s t a w d l a f i r m P P O Ź B H P G a ś n i c a 2 k g A p t e c z k a D I N 1

C e n a b r u t t o : 2 3 7 . 5 0 P L N

Cena netto: 193.09 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/zestaw-dla-firm-ppoz-bhp-gasnica-2-kg-apteczka-din-13157-4/>

Z e s t a w P P O Ź B H P G a ś n i c a 2 k g A p t e c z



GLORIA

Gaśnica

1kg ABC-Proszek
89 B

C

1. Nacisnąć
biały przycisk

2. Nacisnąć
czerwony przycisk

Przebieg
Gaśnica
maszyn
Kierownik
i kierowca
Kierownik
Gaśnica
Gaśnica
Zapisać
Kierownik
Gaśnica

Wszystkie produkty

Z e s t a w B H P p r z e d n a j m i e j s z y m d o b i o r u , o b i e k t ó w handlowych, przemysłowych, żłobków przedszkoli, szkół, hoteli, sal konferencyjnych, kin, teatrów, kościołów, innych pomieszczeń, w których gromadzą się ludzie

Maksymalna powierzchnia lokalu d o 1 0 0 m 2

S k ł a d z e s t a w u :

- Gaśnica 2 kg + u c h w y t n a k c i a n ą
- Apteczka Din 13157 + u c h w y t n a k c i a n ą
- Znak gaśnica tabliczka PCV 15x15 cm
- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
- Instrukcja pierwszej pomocy
- Instrukcja ogólna BHP

Data produkcji: B I E Ź Ł C A

C h r o b ę z y c i e i z d r o w i e s w o j e o r a z p r a c o w n i k ó w .

Poręczna gaśnica proszkowa A B C o wyjątkowo długim czasie działania 1 3 s oraz dużej skuteczności gaśniczej 1 3 A 8. Dodatkowo nietypowa konstrukcja uchwytu pozwalająca na łatwiejsze i szybsze użycie w sytuacji zagrożenia J E D N Ę R e k n ą w:

- samochodach,
- łodziach
- przyczepach kampingowych
- gospodarstwach domowych
- warsztatach
- pomieszczeniach gospodarczych i biurowych

Gaśnice można użytkować przez 20 LAT - jeżeli podczas stwierdzono zbrzylenia kropka gaśniczego. Gwar na 3 l

Data produkcji: B I E Ł C A



Ogólne cechy :

- Wysoka skuteczność i długi czas działania
- Możliwość wielokrotnego napełniania
- Kompaktowa budowa dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji zaworu oraz zbiornika
- Zbiornik wykonany z wysokiej jakości stali
- Lakier odporny na warunki atmosferyczne dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, nie zawierającej kadmu i nie szkodzącej środowisku naturalnemu

- Korpus zaworu wykonany z mosiądzu
- Duży uchwyt zapewniający pewne, wygodne i bezpieczne użytkowanie jedną ręką
- Zintegrowany manometr pozwalający na zweryfikowanie ciśnienia w gaśnicy
- Wieszak z paskami bezpieczeństwa w wyposażeniu standardowym

Gaśnica posiada wszystkie niezbędne dopuszczenia oraz certyfikaty. Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3.

D a n e t e c h n i c z n e :

- Typ: stałociśnieniowa
- Masa całkowita: 3,4kg
- Środek gaśniczy proszek gaśniczy: GLUTEX
- Masa środka gaśniczego: 2 k g
- Skuteczność gaśnicza: 1 3 A 8 9 B
- Średni czas działania: 1 3 s
- Czynnik roboczy: Azot
- Ciśnienie robocze w temp.: 20 °C 15 bar
- Ciśnienie próbne zbiornika: 26,5 bar
- Zakres temperatur stosowania: -30°C : +60°C
- Zasięg wyrzutu: >4 m
- Gaszenie urządzeń elektrycznych: do 1000 V
- Wysokość całkowita: 316 mm
- Średnica zbiornika: 110 mm
- w i e s z a k n a g a s n i c ę w z e s t a w i e



APTECZKA SAMOCHODOWA EUROPEJSKA DIN 13157

Przeznaczona do samochodów osobowych, ciężarowych, małych zakładów przemysłowych, warsztatów, firm, pensjonatów itd. Ochrony dla maksymalnie 20 osób, w zależności od specyfiki miejsca które podlega ochronie.

- Pudełko z tworzywa sztucznego polistyren
- Uchwyt do zamocowania na ścianie.
- Wyroby medyczne oznakowane znakiem CE
- Apteczka spełnia wymagania Unii Europejskiej.
- Termin ważności produktów sterylnych wynosi 5 lat
- Skład zgodny z normą DIN 13157.

- Wymiary: 2 5 0 mm x 1 6 0 mm x 8 0 mm

D a t a p r o d u k c j i : B I E Ğ Ę C A

S k ł a d a p t e c z k i D I N 1 3 1 5 7 P L U S :

- Przylepiec 5m x 2,5 cm 1 szt.
- Asortyment plastrów opatrunkowych 1 szt.
- Plastry z opatrunkiem 10 x 6 cm 4 szt.
- Opatrunek na opuszki palców 4 x 6,5 cm 2 szt.
- Opatrunek na palce 12 x 2 cm 2 szt.
- Plaster z opatrunkiem 1,9 x 7,2 cm 2 szt.
- Plaster z opatrunkiem 2,5 x 7,2 cm 4 szt.
- Opatrunek indywidualny K 6 x 8 cm 1 szt.
- Opatrunek indywidualny M 8 x 10 cm 2 szt.
- Opatrunek indywidualny G 10 x 12 cm 1 szt.
- Chusta opatrunkowa 40 x 60 cm 1 szt.
- Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm 1 szt.
- Kompres 10 x 10 cm 6 szt.
- Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt.
- Opaska elastyczna 6cm x 4m 2 szt.
- Opaska elastyczna 8cm x 4m 3 szt.
- Chusta trójkątna 136 x 96 x 96 cm 2 szt.
- Chusteczki nasączone - alkoholowe do dezynfekcji 2 szt.

- Nożyczki 14,5 cm 1 szt.
- Rękawice winylowe 4 szt.
- Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt.
- Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt.
- Skład zestawu 1 szt.





INSTRUKCJA OGÓLNA PRZECIWPOŻAROWA

- I. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem poprzez:
 - zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru,
 - zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru,
 - prowadzenie działań ratowniczych.
- II. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także osoba fizyczna, prawna, organizacje i instytucje zobowiązani są zabezpieczyć użytkowane środowisko, budynek, obiekt lub teren przed zagrożeniem pożarowym, a także ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.
- III. Każda osoba zobowiązana jest zwracać baczną uwagę na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.
- IV. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest **ZABRONIONE** wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
 1. Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:
 - w strefie zagrożenia wybuchem,
 - w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 - w miejscach występowania innych materiałów palnych określonych przez właściciela lub zarządcę i oznakowanych zgodnie z polską normą (PN), dotyczących znaków bezpieczeństwa.
 2. Używanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo z warunkami określonymi przez producenta.
 3. Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.
 4. Rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu.
 5. Rozpalanie ognisk, wysypywanie gorącego popiołu i żużli lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.
 6. Składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu.
 7. Używanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.
 8. Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
 - urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C),
 - linii kablowych o napięciu 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz rozdzielni prądu elektrycznego, przewodów siłowych i gniazd wykładowych o napięciu 400 V.
 9. Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych - jeżeli zostają umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.
 10. Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe bezpośrednio na podłożu palnym - jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.
 11. Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej, służących ewakuacji lub umieszczenie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości.
 12. Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach.
 - a) Przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli, przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach.
 13. Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji.
 - a) Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru.
 14. Lokalizowanie elementów wystroju wewnątrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych.
 15. Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności (użytkowników), jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali.
 16. Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:

- przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,
 - źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 - urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujące instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na bezpieczeństwo pożarowego obiektu,
 - wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
 - wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych instalacji gazowej,
 - krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami technicznymi budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkanego pomieszczenia.
17. Napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu i nieumieszczanie na stacji na odmierzaczu gazu płynnego i nie napełnianiu butli.
 18. Dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu.
 19. Przekraczanie dobowego zapotrzebowania materiału niebezpiecznego na stanowisku pracy.
 20. Przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.
 21. Używanie podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
- V. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu:
 1. Przestrzega przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.
 2. Wyposaża obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki i urządzenia przeciwpożarowe i ratownicze.
 3. Utrzymuje urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie sprawności technicznej i funkcjonalnej.
 4. Umieszcza w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.
 5. Oznakowuje znakami zgodnymi z polską normą (PN), dotyczącymi bezpieczeństwa:
 - drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,
 - miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
 - miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 - miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 - pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,
 - drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z masami ewakuacyjnymi, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,
 - dźwigi dla ekip ratowniczych,
 - przeciwpożarowe zbiorniki wodne,
 - drzwi przeciwpożarowe,
 - drogi pożarowe,
 - miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem.
 6. Zapewnia osobom przebywającym w budynku, obiekcie, pomieszczeniu, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.
 7. Przygotowuje budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczych.
 8. Ustala sposób postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.
 9. Zaznajamia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, w szczególności:
 - instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,
 - instrukcją technologiczno-ruchową,
 - sposobami alarmowania na wypadek pożaru,
 - rozmieszczeniem i obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego,
 - przewidzianymi sposobami ewakuacji ludzi i mienia na wypadek powstania pożaru oraz postępowania do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych.
 10. Utrzymuje znajdujące się na ich terenie drogi pożarowe w stanie umożliwiającym wykorzystywanie tych dróg przez pojazdy jeżdżące do ochrony przeciwpożarowej.
 11. Opracowuje instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, części stanowiących odrębne strefy pożarowe.
- VI. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek nieprawidłowości bądź zagrożenia pożarem powiadomić przełożonych i służby interwencyjne.

Telefon Alarmowy 112
Telefon Państwowej Straży Pożarnej 998

VII. Każdy, kto nie przestrzega przepisów i zasad przeciwpożarowych,

- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
- Instrukcja pierwszej pomocy
- Instrukcja ogólna BHP
- Znak gaśnica tabliczka PCV 15x15 cm





