



Z e s t a w d l a f i r m P P O Ń B H P G a Ń n i c a 4 k g A p t e c z k a D I N 1

C e n a b r u t t o : 5 1 9 . 0 0 P L N

Cena netto: 421.95 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/zestaw-dla-firm-ppoz-bhp-gasnica-4-kg-apteczka-din-13157-instrukcje-2/>

Z e s t a w d l a f i r m P P O Ń B H P G a Ń n i c a 4
I N S T R U K C J E



ognioch

GAŚNICA

4 kg PROSZKU GAŚNIĄCEGO

27 A 144 B C



1 WYCIĄGNAĆ ZABEZPIECZENIE



2 SKIEROWAĆ WIĄZ NOCZĄ NA OGIEŃ

I NACISNĄĆ DŹWIGIENKĘ

UŻYWAĆ W POZYCJI



Z e s t a w B H P p r z e d n a j m i e j s z y m i e d z y a n i e m d o b i e r a n i e m o b i e k t ó w h a n d l o w y c h , p r z e m y s ł o w y c h , p r z y c h o d n i , ż ł o b k ó w p r z e d s z k o l i , s z k ó ł , h o t e l i , s a l k o n f e r e n c y j n y c h , k i n , t e a t r ó w , k o ś c i o ł ó w , i n n y c h p o m i e s z c z e ń w k t ó r y c h g r o m a d z ą s i ę l u d z i e . S k ł a d z e s t a w u :

- Gaśnica 4 kg + u c h w y t n a ' O c i a n ě
- Apteczka K20 2x Din 13157 + u c h w y t n a ' O c i a n ě
- Koc gaśniczy 120 cm x 180 cm
- Znak gaśnica tabliczka PCV 15x15 cm
- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
- Instrukcja pierwszej pomocy
- Instrukcja ogólna BHP

Data produkcji: B I E ě Ć A

C h r o ě ě ĳ c i e i z d r o w i e s w o j e o r a z p r a c o w n i k ó w .

Gaśnica Proszkowa 4kg GP-4x ABC OGNIOPROZAPROJEKTOWANA DLA ZABEZPIECZANIA
obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów,
garaży. Doskonale sprawdza się w transporcie samochodowym, kolejowym i wodnym.
P o d s t a w o w e c e c h y :

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.

- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Data produkcji: B I E ń ń C A

W y p r o d u k o w a n a w P O L S C E ! ! !



Jakość i bezpieczeństwo: Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3

oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE. Dane techniczne:

- Skuteczność gwarantowana : 27,5 A 14 B Ca :
- Masa Orodka gazowego : 4 kg
- Czynnik roboczy : N₂O
- Czas działania : 15 s
- Ciężnienie próbne : 27 bar
- Ciężnienie robocze : 15 bar
- Zakres temperatur : -30 oC / +60 oC
- Masa całkowita : 6,8 kg
- Maks. napięcie gazowe : 100 V
- Ciężar netto : 4,63 kg
- Średnica zewnętrzna : 140 mm



PIERWSZA POMOC
W NAGŁYM
WYPADKU

OZWIĘDZ

POLICJA

POGOTOWIE

STRAŻ POŻARNA

JEDZIE PO

USTAŁ

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY PRZEMYSŁOWA K - 20 ZAKŁADOWA
USTN Przeznaczona do zakładów przemysłowych, warsztatów i firm.

- Pudełko z tworzywa sztucznego p o l i s t y r e n
- U c h w y d o zamocowania na ścianie.
- Rączka do swobodnego przenoszenia .
- Wyroby medyczne oznakowane z n a k i e m C E
- Apteczka s p e á n i a w y m a g a n a Unii Europejskiej.
- Termin ważności produktów sterylnych wynosi 5 l. a t
- Skład zgodny z normą DIN 13164.
- Wymiary: 4 5 0 mm x 3 3 5 x 1 5 0 mm

D a t a p r o d u k c j i : B I E Ń Ć A

T o w a r p r o d u k c j i P O L S K I E J

S K Ł Á D 2 x D I N 1 3 1 5 7 :

- PLASTER Z OPATRUNKIEM 6 X 10 CM - 16 SZT.
- PLASTER NA SZPULCE 5 M X 2,5 CM - 2 SZT.
- ZESTAW PLASTRÓW (4 RODZAJE) - 40 SZT./1 OPAK.
- BANDAŻ ELASTYCZNY 4 M X 6 CM - 4 SZT.
- BANDAŻ ELASTYCZNY 4 M X 8 CM - 4 SZT.
- RĘKAWICE JEDNORAZOWE WINYLOWE - 8 SZT. (4 PARY)
- CHUSTA OPATRUNKOWA 60 X 80 CM - 2 SZT.
- ZIMNY KOMPRES - 2 SZT.

- CHUSTA Z FLIZELINY 20 X 30 CM – 10 SZT./2 OPAK.
- BANDAŻ Z KOMPRESEM (OPATRUNEK INDYWIDUALNY) 12 X 8 CM – 2 SZT.
- BANDAŻ Z KOMPRESEM (OPATRUNEK INDYWIDUALNY) 16 X 10 CM – 6 SZT.
- BANDAŻ Z KOMPRESEM (OPATRUNEK INDYWIDUALNY) 20 X 12 CM – 2 SZT.
- KOMPRES NA RANY – 12 SZT./ 6 OPAK.
- KOMPRES NA OKO 5 X 7,5 CM – 4 SZT.
- CHUSTA TRÓJKĄTNA – 4 SZT.
- KOC TERMICZNY (RATUNKOWY) – 2 SZT.
- NOŻYCHY – 2 SZT.
- WOREK FOLIOWY – 4 SZT.
- INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY – 2 SZT.

+ 2x ustnik aparat do sztucznego oddychania



KOC GAŚNICZY SZKLANY

TYP: ECST 100

Instrukcja używania koca gaśniczego szklanego:

1. Koc gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia w powierzchniowego w zarodku w tym również do gaszenia człowieka.
 2. Wyciągnąć koc za uchwyty z futerału.
 3. Rozłożyć i przykryć całkowicie palący się materiał.
 4. Wylączyć grzanie odbiornika energii.
 5. Źródło pożaru pozostawić przykryte kocem aż do wystygnięcia.
 6. W przypadku zapalenia się odzieży na człowieku przykryć ofiarę pożaru kocem i zdusić ogień.
- KOC GAŚNICZY WYRZUCIĆ ZARAZ PO UŻYCIU

Wytwórca:

„PABIANTEX”

Wojtas, Tomaszewski Sp. J.

95-054 Ksawerów, ul. Kościuszk

Tel./Fax 042 215-32-38 Tel. 042 215-

Regon 471543767



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP-PIB nr 4238/2021

Koc może służyć w czasie ewakuacji do osłony przed bezpośrednim działaniem promieni.

Koc gaśniczy wykonany z włókna szklanego. Przeznaczony do gaszenia "o g n i a" w małych obszarach zajętych ogniem umiejscowionych blisko osoby gaszącej pożar. Dzięki wszechstronnemu zastosowaniu jest niezbędny podczas niebezpiecznych sytuacji w firmie, przy kominku, podczas grilla, a także w kuchni.

- Może być używany wielokrotnie.
- Posiada właściwość dopuszczoną przez CNBOP w Józefowie
- Wymiary: 120 cm x 180 cm
- Posiada dwa uchwyty do montażu na ścianie.
- Spełnia wymagania normy PN-EN 1869-2019
- waga: 1,9 kg

Można stosować do gaszenia ciał stałych, cieczy palnych, tłuszczów palących i w wielu innych.

Jedynie kocyki o takich wymiarach dopuszczone są jako kocyki zdolne zduścić ogień na płonących ubraniach.

- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
- Instrukcja pierwszej pomocy
- Instrukcja ogólna BHP
- Znak gaśniczy tabliczka sztywna PCV 1mm 15x15 cm Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica. Znak produkcji posiadający wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010



INSTRUKCJA OGÓLNA PRZECIWPOŻAROWA

- I. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem poprzez:
 - zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru,
 - zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru,
 - prowadzenie działań ratowniczych.
 - II. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także osoba fizyczna, prawna, organizacje i instytucje zobowiązani są zabezpieczyć użytkowane środowisko, budynek, obiekt lub teren przed zagrożeniem pożarowym, a także ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.
 - III. Każda osoba zobowiązana jest zwracać baczną uwagę na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.
 - IV. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest **ZABRONIONE** wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
 1. Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:
 - w strefie zagrożenia wybuchem,
 - w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 - w miejscach występowania innych materiałów palnych określonych przez właściciela lub zarządcę i oznakowanych zgodnie z polską normą (PN), dotyczących znaków bezpieczeństwa.
 2. Używanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo z warunkami określonymi przez producenta.
 3. Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.
 4. Rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu.
 5. Rozpalanie ognisk, wysypywanie gorącego popiołu i żużli lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.
 6. Składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu.
 7. Używanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.
 8. Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
 - urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C),
 - linii kablowych o napięciu 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz rozdzielni prądu elektrycznego, przewodów siłowych i gniazd wykładowych o napięciu 400 V.
 9. Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych - jeżeli zostają umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.
 10. Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe bezpośrednio na podłożu palnym - jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.
 11. Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej, służących ewakuacji lub umieszczenie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości.
 12. Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach.
 - a) Przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli, przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach.
 13. Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji.
 - a) Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru.
 14. Lokalizowanie elementów wystroju wewnątrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych.
 15. Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności (użytkowników), jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali.
 16. Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
 - przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,
 - źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 - urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujące instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na bezpieczeństwo pożarowego obiektu,
 - wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
 - wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych instalacji gazowej,
 - krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkanego pomieszczenia.
 - V. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu:
 1. Przestrzega przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.
 2. Wyposaża obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki i urządzenia przeciwpożarowe i ratownicze.
 3. Utrzymuje urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie sprawności technicznej i funkcjonalnej.
 4. Umieszcza w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.
 5. Oznakowuje znakami zgodnymi z polską normą (PN), dotyczącymi bezpieczeństwa:
 - drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,
 - miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
 - miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 - miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 - pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,
 - drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z masami do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,
 - dźwigi dla ekip ratowniczych,
 - przeciwpożarowe zbiorniki wodne,
 - drzwi przeciwpożarowe,
 - drogi pożarowe,
 - miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem.
 6. Zapewnia osobom przebywającym w budynku, obiekcie, pomieszczeniu, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.
 7. Przygotowuje budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczych.
 8. Ustala sposób postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.
 9. Zaznajamia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, w szczególności:
 - instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,
 - instrukcją technologiczno-ruchową,
 - sposobami alarmowania na wypadek pożaru,
 - rozmieszczeniem i obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego,
 - przewidzianymi sposobami ewakuacji ludzi i mienia na wypadek powstania pożaru oraz postępowania do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych.
 10. Utrzymuje znajdujące się na ich terenie drogi pożarowe w stanie umożliwiającym wykorzystywanie tych dróg przez pojazdy jeżdżące do ochrony przeciwpożarowej.
 11. Opracowuje instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, części stanowiących odrębne strefy pożarowe.
 - VI. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek nieprawidłowości bądź zagrożenia pożarem powiadomić przełożonych i służby interwencyjne.
- Telefon Alarmowy 112**
Telefon Państwowej Straży Pożarnej 998
- VII. Każdy, kto nie przestrzega przepisów i zasad przeciwpożarowych,





