



Z e s t a w d l a f i r m P P O Ź B H P G a ś n i c a 4 k g A p t e c z k a D I N 1

C e n a b r u t t o : 5 4 9 . 0 0 P L N

Cena netto: 446.34 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/zestaw-dla-firm-ppoz-bhp-gasnica-4-kg-apteczka-din-13157-instrukcje/>

Z e s t a w d l a f i r m P P O Ź B H P G a ś n i c a 4
I N S T R U K C J E



Z e s t a w B H P p r z e d n a b i e r, o b i e k t ó w handlowych, przemysłowych, przychodni, żłobków przedszkoli, szkół, hoteli, sal konferencyjnych, kin, teatrów, kościołów, innych pomieszczeń w których gromadzą się ludzie. S k ł a d z e s t a w u :

- Gaśnica 4 kg + u c h w y t n a k c i a n ĩ
- Apteczka K20 2x Din 13157 + u c h w y t n a k c i a n ĩ
- Koc gaśniczy 120 cm x 180 cm
- Znak gaśnica tabliczka PCV 15x15 cm
- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
- Instrukcja pierwszej pomocy
- Instrukcja ogólna BHP

Data produkcji: B I E Ğ Ľ C A

C h r o b Ğ y c i e i z d r o w i e s w o j e o r a z p r a c o w n i k ó w .

G a k n i c a p r o s z k ą w i e s z a k i e r Ğ z n a k i e m "gaśnica"Przeznaczona do gaszenia pożarów grup: A B Gaśnica PD 4 GA posiada w y s o k Ğ s k u t e c z n o k ą A g a k n i c z Ğ 89B.Można nią gasić urządzenia pod n a p i Ğ c i e m d o D a t a p r o d u k c j i : B I E Ğ Ľ C A Skuteczność gaszenia jak i łatwość obsługi powodują, że gaśnice tego typu stanowią idealne rozwiązanie do zabezpieczenia:

- obiektów użyteczności publicznej,
- hal przemysłowych i magazynowych,
- biur,
- szpitali
- teatrów
- lotnisk,

- kopalń
- stacji benzynowych,
- domów, mieszkań i garaży
- w transporcie drogowym i kolejowym.





Bezpieczna Gaśnica wyprodukowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami norm PN-EN-3-7, EN-3-8, EN-3-9 EN-3-10 Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Dane techniczne :

- Typ Stałości nieniowa

- Masa całkowita 6,4 kg
- Środek gaśniczy proszek gaśniczy ADEX
- Masa środka gaśniczego 4 kg
- Skuteczność gaśnicza 21A 89B
- Średni czas działania 12 s
- Czynnik roboczy Azot
- Ciśnienie robocze w temp. 20 °C 15 bar
- Ciśnienie próbne zbiornika 41 bar
- Zakres temperatur stosowania -30°C : +60°C
- Zasięg wyrzutu powyżej 6 m
- Gaszenie urządzeń elektrycznych do 400 000 V
- Wysokość całkowita 410 mm
- Średnica zbiornika 150 mm

K o n s t r u k c j a i p o d s t a w o w e c e c h y :

- gaśnica stało-ciśnieniowa, wyposażona we wskaźnik ciśnienia umożliwiający sprawdzenie ciśnienia
- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grup ABC
- wysoka skuteczność gaśnicza 21A, 89B, C i długi czas działania
- dźwignia zaworu odcinającego umożliwia kontrolę dozowania środka gaśniczego
- możliwość wielokrotnego napełniania
- gaśnica wyposażona jest w wieszak do montażu na ścianie – w cenie

- możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem do 400 kV
- stosowany w gaśnicy proszek ADEX nie wymaga wymiany przez cały okres użytkowania
– dożywotnia gwar. na proszek
- zbiornik gaśnicy nie podlega badaniom UDT co pięć lat
- lakier odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, nieszkodzącej środowisku naturalnemu
- gaśnica nie wymaga remontów lakierniczych
- korpus zaworu wykonany z mosiądzu
- etykieta wykonana w technice sitodruku – nie ściera się i nie odkleja
- gaśnica wyposażona w podstawkę, która umożliwia jej stabilne postawienie na ziemi
- każda gaśnica pakowana jest fabrycznie w karton, celem jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami w transporcie
- deklaracja zgodności dołączona do każdej gaśnicy
- producent udziela na gaśnicę 3 lata gwar.
- gaśnica w całości wyprodukowana w POLSCE!!! – w największej fabryce na rynku krajowym i europejskim (2,5 mln gaśnic rocznie)
- w i e s z c o k m o n t a ż u n a ś c i a n i e



PIERWSZA POMOC
W NAGŁYM
WYPADKU

OZWIĘDZ

POLICJA

POGOTOWIE

STRAŻ POŻARNA

JEDZIE PO

USTA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

USTAWA

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY PRZEMYSŁOWA K - 20 ZAKŁADOWA
USTN Przeznaczona do zakładów przemysłowych, warsztatów i firm.

- Pudełko z tworzywa sztucznego p o l i s t y r e n
- U c h w y d o zamocowania na ścianie.
- Rączka do swobodnego przenoszenia .
- Wyroby medyczne oznakowane z n a k i e m C E
- Apteczka s p e ł n i a w y m a g a n i a Unii Europejskiej.
- Termin ważności produktów sterylnych wynosi 5 l. a t
- Skład zgodny z normą DIN 13164.
- Wymiary: 4 5 0 mm x 3 3 5 x 1 5 0 mm

D a t a p r o d u k c j i : B I E Ź Ę C A

T o w a r p r o d u k c j i P O L S K I E J

S K Ł A D 2 x D I N 1 3 1 5 7 :

- PLASTER Z OPATRUNKIEM 6 X 10 CM - 16 SZT.
- PLASTER NA SZPULCE 5 M X 2,5 CM - 2 SZT.
- ZESTAW PLASTRÓW (4 RODZAJE) - 40 SZT./1 OPAK.
- BANDAŻ ELASTYCZNY 4 M X 6 CM - 4 SZT.
- BANDAŻ ELASTYCZNY 4 M X 8 CM - 4 SZT.
- RĘKAWICE JEDNORAZOWE WINYLOWE - 8 SZT. (4 PARY)
- CHUSTA OPATRUNKOWA 60 X 80 CM - 2 SZT.
- ZIMNY KOMPRES - 2 SZT.

- CHUSTA Z FLIZELINY 20 X 30 CM – 10 SZT./2 OPAK.
- BANDAŻ Z KOMPRESEM (OPATRUNEK INDYWIDUALNY) 12 X 8 CM – 2 SZT.
- BANDAŻ Z KOMPRESEM (OPATRUNEK INDYWIDUALNY) 16 X 10 CM – 6 SZT.
- BANDAŻ Z KOMPRESEM (OPATRUNEK INDYWIDUALNY) 20 X 12 CM – 2 SZT.
- KOMPRES NA RANY – 12 SZT./ 6 OPAK.
- KOMPRES NA OKO 5 X 7,5 CM – 4 SZT.
- CHUSTA TRÓJKĄTNA – 4 SZT.
- KOC TERMICZNY (RATUNKOWY) – 2 SZT.
- NOŻYCHY – 2 SZT.
- WOREK FOLIOWY – 4 SZT.
- INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY – 2 SZT.

+ 2x ustnik aparat do sztucznego oddychania



KOC GAŚNICZY SZKLANY

TYP: ECST 100

Instrukcja używania koca gaśniczego szklanego:

1. Koc gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia w powierzchniowego w zarodku w tym również do gaszenia człowieka.
 2. Wyciągnąć koc za uchwyty z futerału.
 3. Rozłożyć i przykryć całkowicie palący się materiał.
 4. Wytączyć grzanie odbiornika energii.
 5. Źródło pożaru pozostawić przykryte kocem aż do wystygnięcia.
 6. W przypadku zapalenia się odzieży na człowieku przykryć ofiarę pożaru kocem i zdusić ogień.
- KOC GAŚNICZY WYRZUCIĆ ZARAZ PO UŻYCIU

Wytwórca:

„PABIANTEX”

Wojtas, Tomaszewski Sp. J.

95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki

Tel./Fax 042 215-32-38 Tel. 042 215-32-39

Regon 471543767



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP-PIB nr 4238/2021

Koc może służyć w czasie ewakuacji do osłony przed bezpośrednim działaniem promieni.

Koc gaśniczy wykonany z włókna szklanego. Przeznaczony do gaszenia "o g n i a" w małych obszarach zajętych ogniem umiejscowionych blisko osoby gaszącej pożar. Dzięki wszechstronnemu zastosowaniu jest niezbędny podczas niebezpiecznych sytuacji w firmie, przy kominku, podczas grilla, a także w kuchni.

- Może być używany wielokrotnie.
- Posiada K w i a d e c t w o D o p u s z c z e n e p r z e z C N B O P w Józefowie
- Wymiary: 1 2 0 c m x 1 8 0 c m
- Posiada dwa uchwyty do montażu na ścianie.
- Spełnia wymagania normy PN-EN 1869-2019
- waga: 1,9 kg

Można stosować do gaszenia ciał stałych, cieczy palnych, tłuszczów p a l n y c h o s i ę c z ę s t o w i wielu innych.

Jedynie koce o takich wymiarach dopuszczone są jako koce zdolne zdusić ogień na płonących ubraniach.

- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
- Instrukcja pierwszej pomocy
- Instrukcja ogólna BHP
- Znak gaśnica tabliczka sztywna PCV 1mm 15x15 cm Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica. Znak p r o d u k c j i posiada wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010



INSTRUKCJA OGÓLNA PRZECIWPOŻAROWA

I. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem poprzez:

- zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru,
- zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru,
- prowadzenie działań ratowniczych.

II. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także osoba fizyczna, prawna, organizacje i instytucje zobowiązani są zabezpieczyć użytkowane środowisko, budynek, obiekt lub teren przed zagrożeniem pożarowym, a także ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.

III. Każda osoba zobowiązana jest zwracać baczną uwagę na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

IV. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest **ZABRONIONE** wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

1. Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:

- w strefie zagrożenia wybuchem,
- w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
- w miejscach występowania innych materiałów palnych określonych przez właściciela lub zarządcę i oznakowanych zgodnie z polską normą (PN), dotyczących znaków bezpieczeństwa.

2. Używanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo z warunkami określonymi przez producenta.

3. Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.

4. Rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu.

5. Rozpalanie ognisk, wysypywanie gorącego popiołu i żużli lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.

6. Składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu.

7. Użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

8. Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:

- urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C),
- linii kablowych o napięciu 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz rozdzielni prądu elektrycznego, przewodów siłowych i gniazd wtykowych o napięciu 400 V.

9. Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych - jeżeli zostają umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.

10. Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych jak wyłączniki, przelączniki, gniazda wtyczkowe bezpośrednio na podłożu palnym - jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.

11. Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej, służących ewakuacji lub umieszczenie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości.

12. Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach.

a) Przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli, przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach.

13. Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji.

a) Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru.

14. Lokalizowanie elementów wystroju wewnątrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych.

15. Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności (użytkowników), jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali.

16. Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:

- przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,

- źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

- urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujące instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na bezpieczeństwo pożarowego obiektu,

- wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

- wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych instalacji gazowej,

- krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami technicznymi budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkalnych pomieszczeń.

17. Napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu, nieumieszczanie na stacji na odmierzaczu gazu płynnego i nie napełnianiu butli.

18. Dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu.

19. Przekraczanie dobowego zapotrzebowania materiału niebezpiecznego na stanowisku pracy.

20. Przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.

21. Używanie podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.

V. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu:

1. Przestrzega przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.

2. Wyposaża obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów technicznych budowlanych, w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki i urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze.

3. Utrzymuje urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze w stanie sprawności technicznej i funkcjonalnej.

4. Umieszcza w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.

5. Oznakowuje znakami zgodnymi z polską normą (PN), dotyczącymi bezpieczeństwa:

- drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,

- miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,

- miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

- miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,

- pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,

- drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z masami ewakuacyjnymi, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,

- dźwigi dla ekip ratowniczych,

- przeciwpożarowe zbiorniki wodne,

- drzwi przeciwpożarowe,

- drogi pożarowe,

- miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem.

6. Zapewnia osobom przebywającym w budynku, obiekcie, pomieszczeniu, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.

7. Przygotowuje budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczych.

8. Ustala sposób postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

9. Zaznajamia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, w szczególności:

- instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,

- instrukcją technologiczno-ruchową,

- sposobami alarmowania na wypadek pożaru,

- rozmieszczeniem i obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego,

- przewidzianymi sposobami ewakuacji ludzi i mienia na wypadek powstania pożaru oraz postępowania do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych.

10. Utrzymuje znajdujące się na ich terenie drogi pożarowe w stanie umożliwiającym wykorzystywanie tych dróg przez pojazdy jeżdżące do ochrony przeciwpożarowej.

11. Opracowuje instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, części stanowiących odrębne strefy pożarowe.

VI. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek nieprawidłowości bądź zagrożenia pożarem powiadomić przełożonych i służby interwencyjne.

Telefon Alarmowy

Telefon Państwowej Straży Pożarnej

112

998

VII. Każdy, kto nie przestrzega przepisów i zasad przeciwpożarowych,





