



ZESTAW DLA FIRM PPOŻ BHP GAŚNICA 6 KG APTECZKA DIN 13157 INSTRUKCJE

528,00 zł brutto 429,27 zł - netto
Categories: [Zestaw do firmy](#)

ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

ZESTAW DLA FIRM PPOŻ BHP GAŚNICA 6 KG APTECZKA + INSTRUKCJE

Zestaw BHP przeznaczony do biur, obiektów handlowych, przemysłowych, przychodni, żłobków przedszkoli, szkół, hoteli, sal konferencyjnych, kin, teatrów, kościołów, innych pomieszczeń w których gromadzą się ludzie. **Skład zestawu:**

- Gaśnica 6 kg + **uchwyt na ścianę**
- Apteczka K20 2x Din 13157 + **uchwyt na ścianę**
- Koc gaśniczy 120 cm x 180 cm
- Znak gaśnica tabliczka PCV 15x15 cm
- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
- Instrukcja pierwszej pomocy
- Instrukcja ogólna BHP

Data produkcji: **BIEŻĄCA**

Chroń życie i zdrowie swoje oraz pracowników.



Zaprojektowana dla zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej. Pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży, a także domów i mieszkań prywatnych. Doskonale sprawdza się w transporcie samochodowym, kolejowym i wodnym. **Podstawowe cechy:**

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Data produkcji: **BIEŻĄCA**

Wyprodukowana w POLSCE !!!

Jakość i bezpieczeństwo: Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikaty systemu jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE. **Dane techniczne:**

- Skuteczność gaszenia: 55A 233B C
- Masa środka gaśniczego: 6 kg
- Czynnik roboczy: N2
- Czas działania: 15 s
- Ciśnienie próbne zbiornika: 27 bar
- Ciśnienie robocze: 15 bar
- Zakres temperatur stosowania: -30 oC / +60 oC
- Masa całkowita: ~9,3 kg
- Maks. napięcie gaszonego urządz.: 1000 V lub 245000 V*
- Całkowita wysokość: 495 mm
- Średnica zbiornika: 160 mm

KONSTRUKCJA I PODSTAWOWE CECHY:

- gaśnica **stało-ciśnieniowa**, wyposażona we wskaźnik ciśnienia umożliwiający sprawdzenie ciśnienia
- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grup **ABC**
- najwyższa na rynku **skuteczność gaśnicza 55A, 233B, C** i długi czas działania
- możliwość gaszenia urządzeń pod **napięciem do 400 kV**
- dźwignia zaworu odcinającego umożliwia kontrolę dozowania środka gaśniczego
- **możliwość wielokrotnego napełniania**
- gaśnica wyposażona jest w wieszak do montażu na ścianie - w cenie
- stosowany w gaśnicy proszek **Glutex XK jest najskuteczniejszym proszkiem stosowanym w Polsce** i jednym z najlepszych na świecie
- proszek nie wymaga wymiany przez cały okres użytkowania - dożywotnia gwar na proszek
- zbiornik gaśnicy **nie podlega badaniom UDT** co pięć lat

– lakier odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, **nieszkodzącej środowisku naturalnemu**

– gaśnica **nie wymaga remontów** lakierniczych

– korpus zaworu wykonany z mosiądzu

– etykieta wykonana w technice sitodruku – nie ściera się i nie odkleja

– gaśnica wyposażona w podstawkę, która **umożliwia jej stabilne postawienie** na ziemi

– każda gaśnica pakowana jest fabrycznie w karton, celem jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami w transporcie

– deklaracja zgodności dołączona do każdej gaśnicy

– producent udziela na gaśnicę **3 lata gwar**

– gaśnica w całości **wyprodukowana w POLSCE!!!** – w największej fabryce na rynku krajowym i europejskim (2,5 mln gaśnic rocznie)

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY PRZEMYSŁOWA K-20 ZAKŁADOWA 2x DIN 13157+ USTNIKPrzeznaczona do zakładów przemysłowych, warsztatów i firm.

- Pudełko z tworzywa sztucznego **polistyren** .
- **Uchwyt** do zamocowania na ścianie.
- Rączka do swobodnego przenoszenia .
- Wyroby medyczne oznakowane **znakiem CE**.
- Apteczka **spełnia wymagania** norm Unii Europejskiej.
- Termin ważności produktów sterylnych wynosi **5 lat**.
- Skład zgodny z normą DIN 13164.
- Wymiary: **450 mm x 335 x 150 mm**

Data produkcji: BIEŻĄCA

Towar produkcji POLSKIEJ

SKŁAD 2x DIN 13157:

- PLASTER Z OPATRUNKIEM 6 X 10 CM – 16 SZT.
- PLASTER NA SZPULCE 5 M X 2,5 CM – 2 SZT.
- ZESTAW PLASTRÓW (4 RODZAJE) – 40 SZT./1 OPAK.
- BANDAŻ ELASTYCZNY 4 M X 6 CM – 4 SZT.
- BANDAŻ ELASTYCZNY 4 M X 8 CM – 4 SZT.
- RĘKAWICE JEDNORAZOWE WINYLOWE – 8 SZT. (4 PARY)
- CHUSTA OPATRUNKOWA 60 X 80 CM – 2 SZT.
- ZIMNY KOMPRES – 2 SZT.
- CHUSTA Z FLIZELINY 20 X 30 CM – 10 SZT./2 OPAK.
- BANDAŻ Z KOMPRESEM (OPATRUNEK INDYWIDUALNY) 12 X 8 CM – 2 SZT.
- BANDAŻ Z KOMPRESEM (OPATRUNEK INDYWIDUALNY) 16 X 10 CM – 6 SZT.
- BANDAŻ Z KOMPRESEM (OPATRUNEK INDYWIDUALNY) 20 X 12 CM – 2 SZT.
- KOMPRES NA RANY – 12 SZT./ 6 OPAK.
- KOMPRES NA OKO 5 X 7,5 CM – 4 SZT.
- CHUSTA TRÓJKĄTNA – 4 SZT.
- KOC TERMICZNY (RATUNKOWY) – 2 SZT.
- NOŻYCZKI – 2 SZT.
- WOREK FOLIOWY – 4 SZT.

- INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY - 2 SZT.

+ 2x ustnik aparat do sztucznego oddychania

Koc gaśniczy szklany wykonany z włókna szklanego. Przeznaczony do gaszenia "**ognia w zarodku**" - małych obszarów zajętych ogniem umiejscowionych blisko osoby gaszącej pożar. Dzięki wszechstronnemu zastosowaniu jest niezbędny podczas niebezpiecznych sytuacji w firmie, przy kominku, podczas grilla, a także w kuchni.

- Może być używany wielokrotnie.
- Posiada **Świadectwo Dopuszczenia** wydane przez **CNBOP** w Józefowie
- Wymiary: **120 cm x 180 cm**
- Posiada dwa uchwyty do montażu na ścianie.
- Spełnia wymagania normy PN-EN 1869-2019
- waga: 1,9 kg

Można stosować do gaszenia ciał stałych, cieczy palnych, tłuszczów **palącego się człowieka** i wielu innych.

Jedynie koce o takich wymiarach dopuszczone są jako koce zdolne zdusić ogień na płonących ubraniach.

- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
- Instrukcja pierwszej pomocy
- Instrukcja ogólna BHP
- Znak gaśnica tabliczka sztywna PCV 1mm 15x15 cm Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica. Znak **produkcji Polskiej** posiadający wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010

ZDJĘCIA



