

ZESTAW DLA FIRM PPOŻ BHP GAŚNICA 6 KG APTECZKA DIN 13157 INSTRUKCJE

558,00 zł brutto 453,66 zł - netto
Categories: [Zestaw do firmy](#)



ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

ZESTAW DLA FIRM PPOŻ BHP GAŚNICA 6 KG APTECZKA + INSTRUKCJE

Zestaw BHP przeznaczony do biur, obiektów handlowych, przemysłowych, przychodni, żłobków przedszkoli, szkół, hoteli, sal konferencyjnych, kin, teatrów, kościołów, innych pomieszczeń w których gromadzą się ludzie. **Skład zestawu:**

- Gaśnica 6 kg + **uchwyt na ścianę**
- Apteczka K20 2x Din 13157 + **uchwyt na ścianę**
- Koc gaśniczy 120 cm x 180 cm
- Znak gaśnica tabliczka PCV 15x15 cm
- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
- Instrukcja pierwszej pomocy
- Instrukcja ogólna BHP

Data produkcji: **BIEŻĄCA**



Chroń życie i zdrowie swoje oraz pracowników.

Najskuteczniejsza gaśnica proszkowa 6 kg na rynku polskim, z wieszakiem, przeznaczona do gaszenia pożarów grup: ABC Gaśnica PD 6 GX posiada najwyższą przewidzianą normą skuteczność gaśniczą **55A 233B** co czyni ją **najskuteczniejszą gaśnicą 6 kg** oferowaną **na polskim rynku**. Można nią gasić urządzenia pod napięciem do 400 kV.

Przeznaczenie:

Skuteczność gaszenia jak i łatwość obsługi powodują, że gaśnice tego typu stanowią idealne rozwiązanie do zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej, hal przemysłowych i magazynowych, biur, szpitali, teatrów, lotnisk, kopalń i stacji benzynowych, a także domów, mieszkań i garaży. Gaśnica PD 6 GX świetnie sprawdzi się również w transporcie drogowym i kolejowym.

Data produkcji: **BIEŻĄCA**

Bezpieczeństwo: Gaśnica wyprodukowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami norm PN-EN-3-7, EN-3-8, EN-3-9, EN-3-10 Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Dane techniczne:

- Typ: **Stałociśnieniowa**
- Masa całkowita: **9,8 kg**
- Środek gaśniczy, proszek gaśniczy **Glutex XK**
- Masa środka gaśniczego **6 kg**
- Skuteczność gaśnicza **55A 233B**
- Średni czas działania **21 s**
- Czynnik roboczy **Azot**
- Ciśnienie robocze w temp. 20 °C **15 bar**
- Ciśnienie próbne zbiornika 30 bar
- Zakres temperatur stosowania **-30°C : +60°C**
- Zasięg wyrzutu powyżej **6 m**
- Gaszenie urządzeń elektrycznych **do 400 kV**
- Wysokość całkowita **500 mm**
- Średnica zbiornika **150 mm**

KONSTRUKCJA I PODSTAWOWE CECHY:

- gaśnica **stało-ciśnieniowa**, wyposażona we wskaźnik ciśnienia umożliwiający sprawdzenie ciśnienia
- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grup **ABC**
- najwyższa na rynku **skuteczność gaśnicza 55A, 233B**, C i długi czas działania
- możliwość gaszenia urządzeń pod **napięciem do 400 kV**
- dźwignia zaworu odcinającego umożliwia kontrolę dozowania środka gaśniczego
- **możliwość wielokrotnego napełniania**
- gaśnica wyposażona jest w wieszak do montażu na ścianie - w cenie
- stosowany w gaśnicy proszek **Glutex XK** jest **najskuteczniejszym proszkiem stosowanym w Polsce** i jednym z najlepszych na świecie



- proszek nie wymaga wymiany przez cały okres użytkowania – dożywotnia gwar na proszek
- zbiornik gaśnicy **nie podlega badaniom UDT** co pięć lat
- lakier odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, **nieszkodzącej środowisku naturalnemu**
- gaśnica **nie wymaga remontów** lakierniczych
- korpus zaworu wykonany z mosiądzu
- etykieta wykonana w technice sitodruku – nie ściera się i nie odkleja
- gaśnica wyposażona w podstawkę, która **umożliwia jej stabilne postawienie** na ziemi
- każda gaśnica pakowana jest fabrycznie w karton, celem jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami w transporcie
- deklaracja zgodności dołączona do każdej gaśnicy
- producent udziela na gaśnicę **3 lata gwar**
- gaśnica w całości **wyprodukowana w POLSCE!!!** – w największej fabryce na rynku krajowym i europejskim (2,5 mln gaśnic rocznie)

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY PRZEMYSŁOWA K-20 ZAKŁADOWA 2x DIN 13157+ USTNIK Przeznaczona do zakładów przemysłowych, warsztatów i firm.

- Pudełko z tworzywa sztucznego **polistyren**.
- **Uchwyt** do zamocowania na ścianie.
- Rączka do swobodnego przenoszenia.
- Wyroby medyczne oznakowane **znakiem CE**.
- Aptečka **spełnia wymagania** norm Unii Europejskiej.
- Termin ważności produktów sterylnych wynosi **5 lat**.
- Skład zgodny z normą DIN 13164.
- Wymiary: **450 mm x 335 x 150 mm**

Data produkcji: BIEŻĄCA

Towar produkcji POLSKIEJ

SKŁAD 2x DIN 13157:

- PLASTER Z OPATRUNKIEM 6 X 10 CM – 16 SZT.
- PLASTER NA SZPULCE 5 M X 2,5 CM – 2 SZT.
- ZESTAW PLASTRÓW (4 RODZAJE) – 40 SZT./1 OPAK.
- BANDAŻ ELASTYCZNY 4 M X 6 CM – 4 SZT.
- BANDAŻ ELASTYCZNY 4 M X 8 CM – 4 SZT.
- RĘKAWICE JEDNORAZOWE WINYLOWE – 8 SZT. (4 PARY)
- CHUSTA OPATRUNKOWA 60 X 80 CM – 2 SZT.
- ZIMNY KOMPRES – 2 SZT.
- CHUSTA Z FLIZELINY 20 X 30 CM – 10 SZT./2 OPAK.
- BANDAŻ Z KOMPRESEM (OPATRUNEK INDYWIDUALNY) 12 X 8 CM – 2 SZT.
- BANDAŻ Z KOMPRESEM (OPATRUNEK INDYWIDUALNY) 16 X 10 CM – 6 SZT.
- BANDAŻ Z KOMPRESEM (OPATRUNEK INDYWIDUALNY) 20 X 12 CM – 2 SZT.
- KOMPRES NA RANY – 12 SZT./ 6 OPAK.
- KOMPRES NA OKO 5 X 7,5 CM – 4 SZT.

- CHUSTA TRÓJKĄTNA – 4 SZT.
- KOĆ TERMICZNY (RATUNKOWY) – 2 SZT.
- NOŻYCZKI – 2 SZT.
- WÓREK FOLIOWY – 4 SZT.
- INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY – 2 SZT.

+ 2x ustnik aparat do sztucznego oddychania

Koc gaśniczy szklany wykonany z włókna szklanego. Przeznaczony do gaszenia "**ognia w zarodku**" - małych obszarów zajętych ogniem umiejscowionych blisko osoby gaszącej pożar. Dzięki wszechstronnemu zastosowaniu jest niezbędny podczas niebezpiecznych sytuacji w firmie, przy kominku, podczas grilla, a także w kuchni.

- Może być używany wielokrotnie.
- Posiada **Świadectwo Dopuszczenia** wydane przez **CNBOP** w Józefowie
- Wymiary: **120 cm x 180 cm**
- Posiada dwa uchwyty do montażu na ścianie.
- Spełnia wymagania normy PN-EN 1869-2019
- waga: 1,9 kg

Można stosować do gaszenia ciał stałych, cieczy palnych, tłuszczów **palącego się człowieka** i wielu innych.

Jedynie koce o takich wymiarach dopuszczone są jako koce zdolne zdusić ogień na płonących ubraniach.

- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
- Instrukcja pierwszej pomocy
- Instrukcja ogólna BHP
- Znak gaśnica tabliczka sztywna PCV 1mm 15x15 cm Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica. Znak **produkcji Polskiej** posiadający wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010

ZDJĘCIA



