



Z e s t a w d l a f i r m P P O Ń B H P G a Ń n i c a 6 k g A p t e c z k a D I N 1

C e n a b r u t t o : 4 1 5 . 0 0 P L N

Cena netto: 337.4 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/zestaw-dla-firm-ppoz-bhp-gasnica-6-kg-apteczka-din-13164-instrukcje/>

Z e s t a w d l a f i r m P P O Ń B H P G a Ń n i c a 6
I N S T R U K C J E



GLORIA

GAŚNICA

5 KG ABC-PROSZEK


55 A 233 B C

1



Wyciągnąć
zawleczkę.

2



Uchwycić

Z e s t a w B H P p r z e d o n a b i e d n i e m d o b i e r z e n i a d o b i e k t ó w handlowych, przemysłowych, przychodni, żłobków przedszkoli, szkół, hoteli, sal konferencyjnych, kin, teatrów, kościołów, innych pomieszczeń w których gromadzą się ludzie.

S k á a d z e s t a w u :

- Gaśnica 6 kg + u c h w y t n a t a l e r
- Apteczka metalowa Din 13164
- Koc gaśniczy 120 cm x 180 cm
- Znak gaśnica tabliczka PCV 15x15 cm
- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
- Instrukcja pierwszej pomocy
- Instrukcja ogólna BHP

Data produkcji: B I E Ń Ć A

C h r o Ź e Ź y c i e i z d r o w i e s w o j e o r a z p r a c o w n i k ó w .

Najskuteczniejsza gaśnica proszkowa 6 kg na rynku polskim, z wieszakiem, przeznaczona do gaszenia pożarów grup: ABC

Gaśnica PD 6 GX posiada najwyższą przewidzianą normą skuteczność gaśniczą 55 A 23C B czyni ją n a j s k u t e c z n i e j s z ą n a j e f e k t y w n i ą m o d e l o w ą n a p o l s k i m r y n k u

Można nią gasić urządzenia pod napięciem do 400 kV.

P r z e z n a c z e n i e :

Skuteczność gaszenia jak i łatwość obsługi powodują, że gaśnice tego typu stanowią idealne rozwiązanie do zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej, hal przemysłowych i magazynowych, biur, szpitali, teatrów, lotnisk, kopalń i stacji benzynowych, a także domów, mieszkań i garaży. Gaśnica PD 6 GX świetnie sprawdzi się również w transporcie drogowym i kolejowym.

Data produkcji: B I E Ń Ć A





Bezpieczeństwo :

Gaśnica wyprodukowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami norm PN-EN-3-7, EN-3-8, EN-3-9, EN-3-10

Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Dane techniczne :

- Typ: Stała ciśnieniowa
- Masa całkowita: 9,8 kg
- Środek gaśniczy proszek gaśniczy G l u t e x X K
- Masa środka gaśniczego 6 kg
- Skuteczność gaśnicza 5 5 A 2 3 3 B
- Średni czas działania 21 s
- Czynnik roboczy Azot
- Ciśnienie robocze w temp. 20 °C 15 bar
- Ciśnienie próbne zbiornika 30 bar
- Zakres temperatur stosowania - 30 °C : + 60 °C
- Zasięg wyrzutu powyżej 6 m
- Gaszenie urządzeń elektrycznych do 400 kV
- Wysokość całkowita 500 mm
- Średnica zbiornika 150 mm

Konstrukcja i podstawowe cechy :

- gaśnica stała ciśnieniowa, wyposażona we wskaźnik ciśnienia umożliwiający sprawdzenie ciśnienia
- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grup A B C
- najwyższa na rynku skuteczność gaśnicza 5 5 A 2 3 3 B
- możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem do 400 kV
- dźwignia zaworu odcinającego umożliwia kontrolę dozowania środka gaśniczego
- możliwość wielokrotnego napełniania
- gaśnica wyposażona jest w wieszak do montażu na ścianie - w cenie

- stosowany w gaśnicy proszek G l u t e x X K j e s t n a j s k u t e c z n i e j s z y m p r o s z e k i e m s t o s o w a n y m w i e d n y m z n a j l e p s z y c h n a ś w i e c i e
- proszek nie wymaga wymiany przez cały okres użytkowania - dożywotnia gwar na proszek
- zbiornik gaśnicy n i e p o d l e g a b a d a n i u c i e r t y f i k a c j i U D T
- lakier odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, n i e s z k o d z i c e j Ź r o d o w i s k u n a t u r a l n e m u
- gaśnica n i e w y m a g a r e l a k i e r n i c z y c h
- korpus zaworu wykonany z mosiądzu
- etykieta wykonana w technice sitodruku - nie ściera się i nie odkleja
- gaśnica wyposażona w podstawkę, która u m o ł i w i a j e j s t a b i l n e n a z i e m i o s t a w i e
- każda gaśnica pakowana jest fabrycznie w karton, celem jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami w transporcie
- deklaracja zgodności dołączona do każdej gaśnicy
- producent udziela na gaśnicę 3 l a t a g w a r
- gaśnica w całości w y p r o d u k o w a n a w P o l s k i e j n a j w i e k s z e j f a b r y c e n a r y n k u k r a j o w y m i e u r o p e j s k i m (2 , 5 m l n g a ś n i c r o c z n i e)



Apteczka pierwszej pomocy - szafka metalowa 200x200x200 z wyposażeniem DIN 13164 + ustnik, jedno - drzwiowa, zamykana na klucz. Posiada dwie przegrody

- Szafka metalowa wykonana z blachy stalowej malowanej farbą proszkową w kolorze białym.
- Zamykana na klucz.
- Uchwyty do zamocowania na ścianie.
- Wyroby medyczne oznakowane znakiem CE
- Apteczka spełnia wymagania Unii Europejskiej.

- Termin ważności produktów sterylnych wynosi 5 l. a t
- Skład zgodny z normą DIN 13164.
- Wymiary: 2 4 0 mm x 2 2 0 mm x 1 2 0 mm

D a t a p r o d u k c j i : B I E Ğ Ć A

S k ł a d a p t e c z k i D I N 1 3 1 6 4 + u s t n i k :

- PLASTER NA SZPULCE 5 M X 2,5 CM - 1 SZT.
- ZESTAW PLASTRÓW - 14 SZT.
- BANDAŻ ELASTYCZNY 4 M X 6 CM - 2 SZT.
- BANDAŻ ELASTYCZNY 4 M X 8 CM - 3 SZT.
- RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE WINYLOWE - 4 SZT (2 PARY)
- CHUSTA OPATRUNKOWA 60 X 80 CM - 1 SZT.
- CHUSTA OPATRUNKOWA 60 X 40 CM - 1 SZT.
- BANDAŻ Z KOMPRESEM (OPATRUNEK INDYWIDUALNY) 6 X 8 CM - 1 SZT.
- BANDAŻ Z KOMPRESEM (OPATRUNEK INDYWIDUALNY) 8 X 10 CM - 2 SZT.
- BANDAŻ Z KOMPRESEM (OPATRUNEK INDYWIDUALNY) 10 X 12 CM - 1 SZT.
- KOMPRES NA RANY 10 X 10 CM - 6 SZT./3 OPAK.
- CHUSTA TRÓJKĄTNA - 2 SZT.
- KOC TERMICZNY - 1 SZT.
- NOŻYCHY - 1 SZT.
- CHUSTECZKI NASĄCZONE - 2 SZT.
- INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY - 1 SZT

+ ustnik aparat do sztucznego oddychania



KOC GAŚNICZY SZKLANY

TYP: ECST 100

Instrukcja używania koca gaśniczego szklanego:

1. Koc gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia w powierzchniowego w zarodku w tym również do gaszenia człowieka.
 2. Wyciągnąć koc za uchwyty z futerału.
 3. Rozłożyć i przykryć całkowicie palący się materiał.
 4. Wytączyć grzanie odbiornika energii.
 5. Źródło pożaru pozostawić przykryte kocem aż do wystygnięcia.
 6. W przypadku zapalenia się odzieży na człowieku przykryć ofiarę pożaru kocem i zdusić ogień.
- KOC GAŚNICZY WYRZUCIĆ ZARAZ PO UŻYCIU

Wytwórca:
„PABIANTEX”

Wojtas, Tomaszewski Sp. J.
95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki
Tel./Fax 042 215-32-38 Tel. 042 215-32-39
Regon 471543767



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP-PIB nr 4238/2021

Koc może służyć w czasie ewakuacji do osłony przed bezpośrednim działaniem promieni.

Koc gaśniczy wykonany z włókna szklanego. Przeznaczony do gaszenia "o g n i a" w z a r o d k małych obszarów zajętych ogniem umiejscowionych blisko osoby gaszącej pożar. Dzięki wszechstronnemu zastosowaniu jest niezbędny podczas niebezpiecznych sytuacji w firmie, przy kominku, podczas grilla, a także w kuchni.

- Może być używany wielokrotnie.
- Posiada 'l w i a d e c t w o' D o p u s z c z e n e p r z e z C N B O P w Józefowie
- Wymiary: 1 2 0 c m x 1 8 0 c m
- Posiada dwa uchwyty do montażu na ścianie.
- Spełnia wymagania normy PN-EN 1869-2019
- waga: 1,9 kg

Można stosować do gaszenia ciał stałych, cieczy palnych, tłuszczów p a l n y c h o s i ę c z ą w i e l u innych.

Jedynie koce o takich wymiarach dopuszczone są jako koce zdolne zdusić ogień na płonących ubraniach.

- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
- Instrukcja pierwszej pomocy
- Instrukcja ogólna BHP
- Znak gaśnica tabliczka sztywna PCV 1mm 15x15 cm Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica. Znak p r o d u k c j i p o s i a d a j ę c y w s z y s t k i e w y m a g a n e a t e s t y i c e r t y f i k a t y . Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010



INSTRUKCJA OGÓLNA PRZECIWPOŻAROWA

I. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem poprzez:

- zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru,
- zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru,
- prowadzenie działań ratowniczych.

II. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także osoba fizyczna, prawna, organizacje i instytucje zobowiązani są zabezpieczyć użytkowane środowisko, budynek, obiekt lub teren przed zagrożeniem pożarowym, a także ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.

III. Każda osoba zobowiązana jest zwracać baczną uwagę na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

IV. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest **ZABRONIONE** wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

1. Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:

- w strefie zagrożenia wybuchem,
- w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
- w miejscach występowania innych materiałów palnych określonych przez właściciela lub zarządcę i oznakowanych zgodnie z polską normą (PN), dotyczących znaków bezpieczeństwa.

2. Używanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo z warunkami określonymi przez producenta.

3. Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.

4. Rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu.

5. Rozpalanie ognisk, wysypywanie gorącego popiołu i żużli lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.

6. Składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu.

7. Używanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

8. Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:

- urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C),
- linii kablowych o napięciu 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz rozdzielni prądu elektrycznego, przewodów siłowych i gniazd wykładowych o napięciu 400 V.

9. Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych - jeżeli zostają umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.

10. Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe bezpośrednio na podłożu palnym - jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.

11. Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej, służących ewakuacji lub umieszczenie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości.

12. Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach.

a) Przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli, przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach.

13. Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji.

a) Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru.

14. Lokalizowanie elementów wystroju wewnątrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych.

15. Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności (użytkowników), jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali.

16. Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:

- przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,
- źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
- urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujące instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na bezpieczeństwo pożarowego obiektu,
- wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
- wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych instalacji gazowej,
- krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami technicznymi budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkanego pomieszczenia.

17. Napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu i nieumieszczanie na stacji na odmierzaczu gazu płynnego i nie napełnianiu butli.

18. Dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu.

19. Przekraczanie dobowego zapotrzebowania materiału niebezpiecznego na stanowisku pracy.

20. Przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.

21. Używanie podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.

V. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu:

1. Przestrzega przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.

2. Wyposaża obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki i urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze.

3. Utrzymuje urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze w stanie sprawności technicznej i funkcjonalnej.

4. Umieszcza w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.

5. Oznakowuje znakami zgodnymi z polską normą (PN), dotyczącymi bezpieczeństwa:

- drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,
- miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
- miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
- miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
- pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,
- drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z masami do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,
- dźwigi dla ekip ratowniczych,
- przeciwpożarowe zbiorniki wodne,
- drzwi przeciwpożarowe,
- drogi pożarowe,
- miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem.

6. Zapewnia osobom przebywającym w budynku, obiekcie, pomieszczeniu, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.

7. Przygotowuje budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczych.

8. Ustala sposób postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

9. Zaznajamia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, w szczególności:

- instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,
- instrukcją technologiczno-ruchową,
- sposobami alarmowania na wypadek pożaru,
- rozmieszczeniem i obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego,
- przewidzianymi sposobami ewakuacji ludzi i mienia na wypadek powstania pożaru oraz postępowania do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych.

10. Utrzymuje znajdujące się na ich terenie drogi pożarowe w stanie umożliwiającym wykorzystywanie tych dróg przez pojazdy jednostek ratowniczo-gaśniczych.

11. Opracowuje instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, części stanowiących odrębne strefy pożarowe.

VI. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek nieprawidłowości bądź zagrożenia pożarem powiadomić przełożonych i służby interwencyjne.

Telefon Alarmowy 112
Telefon Państwowej Straży Pożarnej 998

VII. Każdy, kto nie przestrzega przepisów i zasad przeciwpożarowych,





